

Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 165/2014

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 206/2014

Empresa: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ sob o nº

73.334.476/0001-32.

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	2		ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS Arquivo deslizante com chave, material estrutura aço, aplicação arquivo geral, características adicionais pastas pendulares dupla suspensão, cor revestimento cinza, largura 46cm, altura 130cm, profundidade 66cm, tratamento superficial antiferrugem, chapa de aço 24, reforçada, material base chapa de aço, mecanismo acionamentos mecânico		UN	20,00	290,00	5.800,00
1	8		ESTANTE METÁLICA Material aço, altura 1,98cm, largura 0,92cm, profundidade 0,30cm, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial pintura esmaltada, acabamento superficial pintura eletrostática, cor cinza, características adicionais confeccionada em chapa de aço 26.		UN	50,00	87,00	4.350,00
			TOTAL					10.150,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 207/2014

Empresa: ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA - ME, CNPJ sob o nº 02.995.568/0001-15.

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	1		AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - Mínimo 12.000 BTU/h; - 220v;	KOMECO	UN	1,00	1.429,00	1.429,00

1

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			TOTAL					4.127,00
			01 - Manual de instruções em Português; 01 - Caixa de embalagem;					
			01 - Capa protetora;					
			01 - Chave allen;					
			01 - Fusível;					
			01 - Frasco com óleo imersão;					
			01 - Filtro azul 32mm diâmetro;					
			claro);					
			01 - Condensador ABBE 1,25 N.A. (campo					
			01 - Lâmpada de Halogênio 6v/30watts ou Led 3 watts;					
			01 - Objetiva Planacromática infinita;					
			02 - Oculares WF 16x (13mm) campo amplo;					
			02 - Oculares WF 10x (18mm) campo amplo;					
			Seidentopf);					
			01 - Tubo binocular ou trinocular (Tipo					
			01 - Corpo principal com base estativa;					
			Acessórios:					
			halógena 6V/30W ou "Led" (luz fria) 3 watts, bivolt.					
			objetivas planacromáticas infinitas, iluminação					
			tubo binocular ou trinocular (Seidentopf), com 04					
			centralização tipo "Koehler", aumento de 1600X,					
			DE OTICA INFINITA Microscópio biológico,					
1	14	30693	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR	BINO	UN	1,00	2.698,00	2.698,00
			- Manual e garantia de 3 anos.					
			- Incluso valor de instalação,					
			- Vasão de ar 480 m ³ h.					
			- Potência mínima de 1197 w					
			 Mostra a temperatura ou o tempo enquanto está sendo programado 					
			- Indicador de funcionamento					
			- Painel digital					
			- Controle remoto total					
			- Quente/frio					

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 208/2014

Empresa: GILSON GILBERTO LISE – ME, CNPJ sob o nº 04.255.660/0001-74.

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	4		CAIXA DE CABO PAR TRANÇADO UTP Caixa com 305 metros.	MYMAX	UN	5,00	139,00	695,00
1	15		PLACA CPI WIRELESS RECURSOS DO HARDWARE: Interface: 32-bit PCI; Dimensões: (L X C X A) 5.2x4.8x0.9 in. (133x121x22 mm); Antena: Mini-omni, 2dBi (RP-SMA); Dimensões: (L X C X A) 4.8x3.1x0.8pol. (120.8x78.5x21.5 mm); Tipo de Antena: Detachable Omni Directional Antenna;		UN	20,00	45,50	910,00

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

1 17 1 20	17117 30689	Qtde de Clientes Simultâneos: 100+. ROTEADOR WIRELESS 300KBPS 2 ANTENAS TERMINAL TI PARA CENTRAL TELEFONICA compatível com o terminal Ti 730i Cz. TOTAL	TP LINK INTELBRAS	UN	6,00	62,50	
1 17		ROTEADOR WIRELESS 300KBPS 2 ANTENAS		UN	·	·	
		Padrões Wi-Fi: 802.11 b/g/h; Energia: Power over Ethernet passivo (12-24V); Fonte Alimentação: 24V 1A PoE Adapter Included; Consumo Máximo de Energia: 6 Watts (Power Save Supported); Potência do Cartão (wlan): 27 dBm (500mW); BSSID: 4 por rádio; Segurança Wireless: WEP, WPA-PSK,WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i; Certifications: CE, FCC, IC; Suporte de Montagem: Mounting Wall/Ceiling (Kits inclusos); Temperatura de Operação: -10°C to 70°C; Recursos IP: Advanced Traffic Management, WLAN 802.1Q,					
		Dimensões: 20 X 20 X 3,65cm Peso: 290g (430g com suporte); Portas: 1 Ethernet Poe (Auto MDX, autosensing 10/100/Mbps) Botões: Reset; Antenas: 2 Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial:					
1 16	30639	Ganho de Antena: 2dBi; RECURSOS WIRELESS: Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Frequência: 2.4-2.4835GHz, 11n: até 150Mbps; Taxa de Sinal: 11g: até 54Mbps, 11b até 11Mbps; EIRP: 18dBm (MAX EIRP), 130M -68dBm@10%PER, 108M: -68dBm@10%PER, 54M: -68dBm@10%PER; Sensibilidade da recepção: 11M: -85dBm@8%PER, 6M: -88dBm@10%PER, 1M: -90dBm@8%PER; Modos Wireless: Modo Ad-hoc e Infraestrutural. ROTEADOR WIRELESS - ACCESS POINT	UBIQUITI	UN	3,00	233,00	699,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 209/2014

Empresa: ITAMAR LUIS GUIMARÃES & CIA LTDA - ME, CNPJ sob o nº 05.686.030/0001-17.

THE



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

do produto/ serviço 1 3 17448 ASPIRADOR DE PÓ Aspirador de pó e líquidos, potencia de 1400W, capacidade de armazenamento de 10 litros de água e 6 litros de pó, 3,5 metros de raio de ação, 110V, frequência 50/60 hz, peso do produto sem acessórios 5,4 kg, cor do gabinete cinza, acessórios inclusos tubos prolongadores, mangueiras, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de 1ano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/8 ramais	Marca do produto	UN	1,00	Preço unitário 245,00	Preço total 245,00
produto/ serviço 1 3 17448 ASPIRADOR DE PÓ Aspirador de pó e líquidos, potencia de 1400W, capacidade de armazenamento de 10 litros de água e 6 litros de pó, 3,5 metros de raio de ação, 110V, frequência 50/60 hz, peso do produto sem acessórios 5,4 kg, cor do gabinete cinza, acessórios inclusos tubos prolongadores, mangueiras, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de lano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	ELECTROLUX	UN	1,00		245,00
1 3 17448 ASPIRADOR DE PÓ Aspirador de pó e líquidos, potencia de 1400W, capacidade de armazenamento de 10 litros de água e 6 litros de pó, 3,5 metros de raio de ação, 110V, frequência 50/60 hz, peso do produto sem acessórios 5,4 kg, cor do gabinete cinza, acessórios inclusos tubos prolongadores, mangueiras, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de 1ano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	ELECTROLUX	UN	1,00	245,00	245,00
1 3 17448 ASPIRADOR DE PÓ Aspirador de pó e líquidos, potencia de 1400W, capacidade de armazenamento de 10 litros de água e 6 litros de pó, 3,5 metros de raio de ação, 110V, frequência 50/60 hz, peso do produto sem acessórios 5,4 kg, cor do gabinete cinza, acessórios inclusos tubos prolongadores, mangueiras, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de 1ano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	ELECTROLUX	UN	1,00	245,00	245,00
líquidos, potencia de 1400W, capacidade de armazenamento de 10 litros de água e 6 litros de pó, 3,5 metros de raio de ação, 110V, frequência 50/60 hz, peso do produto sem acessórios 5,4 kg, cor do gabinete cinza, acessórios inclusos tubos prolongadores, mangueiras, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de 1ano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;			-,	,	
de armazenamento de 10 litros de água e 6 litros de pó, 3,5 metros de raio de ação, 110V, frequência 50/60 hz, peso do produto sem acessórios 5,4 kg, cor do gabinete cinza, acessórios inclusos tubos prolongadores, mangueiras, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de 1ano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;				'	, , , ,
6 litros de pó, 3,5 metros de raio de ação, 110V, frequência 50/60 hz, peso do produto sem acessórios 5,4 kg, cor do gabinete cinza, acessórios inclusos tubos prolongadores, mangueiras, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de lano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
do produto sem acessórios 5,4 kg, cor do gabinete cinza, acessórios inclusos tubos prolongadores, mangueiras, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de lano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;				i	
gabinete cinza, acessórios inclusos tubos prolongadores, mangueiras, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de lano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;				i	
prolongadores, mangueiras, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de 1ano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;				i	
pisos, bocal para cantos e frestas, saco descartável (papel), filtro permanente, garantia de Iano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
descartável (papel), filtro permanente, garantia de 1ano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
garantia de 1ano, novo. 1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
1 5 19874 CENTRAL PABX para 03 (três) linhas e capacidade p/8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
capacidade p/ 8 ramais 1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	MULTITOC	UN	5,00	490,00	2.450,00
1 6 14617 CENTRAL PABX para 02 linhas telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	MULTITUC	UN	3,00	490,00	2.430,00
telefônicas e capacidade para 8 ramais. 1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	MULTITOC	UN	5,00	245,00	1.225,00
1 7 1913 CONECTOR RJ 45 1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	WIULIIIUC	UIN	3,00	243,00	1.223,00
1 10 8449 HUB 16 PORTAS Hub/Switch 16 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	BMG	UN	500,00	0,45	225,00
portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	TP LINK	UN	10,00	68,00	680,00
1 11 1912 HUB 8 PORTAS Hub/Switch 8 portas, 10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	II LIMIX	011	10,00	55,00	000,00
10/100Mbps, conexão RJ-45 1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	TP LINK	UN	10,00	37,00	370,00
1 12 17610 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;		011	10,00	37,00	270,00
Tipo Portátil; Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	BEMATEC	UN	30,00	283,00	8.490,00
Tecnologia Linear Laser; Fonte de Luz Diodo de Luz de 650nm; Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;	S-100		,		
Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
segundo; Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
Leitura) 10 ~ 220mm; Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
Ângulo de Leitura 42°C; Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;				i	
Resolução 5 mil; Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;				i	
UPC/EAN 100%; Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
Indicadores de LED azul; Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
Operações Programáveis; Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;				i	,
bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado;					
idioma, configurações do teclado;				i	,
				ı	,
USB (PS2 opcional);				i	,
Tipos de códigos de barras reconhecidos				ı	,
Códigos lineares 1D, incluindo o				i	,
FEBRABAN (Boletos bancários);				i	,
UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-					
8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13,				i	,
			, ,		,
Standard 2-5, Matrix 2-5, RSS 14, RSS				'	l
Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessy, ISBN/ISSN, Interleaved 2-5 Industrial 2-5, ITF 2-5 Addendum,	Ų.				



5

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

								-
			Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar,					
			GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar					
			Expanded, China Postal Code,					
			JAP, Telepen e FEBRABAN.					
1	13	30691	MICRO COMPUTADOR Configuração	NTC-MEG@	UN	10,00	1.149,00	11.490,00
1	10	50071	Mínima de processador 3.6 GHz, 6 MB	1110 111200	011	10,00	111 17,00	11,0,00
			de cache 4 Núcleos , LGA TDP Cache					
			KB, Cache L3: 6 MB, Controladora de					
			Memória DDR-3- 1333 e 1600 MHz,					
			Placa base 2 Slots para Memória DDR-					
			3 conector Portas: 1 porta P2 Mouse, 1					
			Porta P2 Teclado, 6 Portas USB, 1 Porta					
			VGA, 1 Porta HDMI, 1 Porta Lan					
			10/100, 1 Portas 3 em 1 Áudio,					
			Memória DDR-3- 4 GB 1333 MHz, HD					
			de 500 GB Interface Sata 3.0, 32 MB de					
			Cache, Gravador de DVD, Kit Gabinete					
			ATX 450.					
1	18	17609	SCANNER DE MESA Tipo de	HP G 4050	UN	1,00	820,00	820,00
1	10	17007	digitalização	III G 4030	011	1,00	020,00	020,00
			Base plana;					
			Resolução ótica de digitalização Até					
			4800 dpi;					
			Profundidade de bits 96 bits;					
			Níveis da escala de cinzas 256;					
			Capacidade do alimentador automático					
			de documentos Nenhum/nenhuma;					
			Adaptador de transparências Sim;					
			Velocidade de digitalização Foto					
			colorida de 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm)					
			para arquivo (200 dpi, 24 bit, TIFF):					
			aproximadamente 11 segundos para a					
			digitalização de várias imagens,					
			aproximadamente 30 segundos para a					
			digitalização de uma única imagem;					
			Slides de 35 mm para arquivos (300 dpi,					
			24 bit, TIFF): aproximadamente 11					
			segundos para a digitalização de várias					
			imagens, aproximadamente 30 segundos					
			para a digitalização de uma única					
			imagem;					
			Negativos de 35 mm para arquivos (300					
			dpi, 24 bit, TIFF): aproximadamente 11					
			segundos para a digitalização de várias					
			imagens, aproximadamente 30 segundos					
			para a digitalização de uma única					
			imagem;					
			Página de texto OCR 8,5 x 11polegadas					
			(A4) para Microsoft Word:					
			aproximadamente 25 segundos para					
			digitalização de uma única imagem;					
			Foto colorida de 4 x 6 polegadas (10 x					
			15 cm) para compartilhamento/e-mail					
			(150 dpi, 24 bit): aproximadamente 28					
			segundos para digitalização de uma					
			única imagem; PDF de 8,5 x					



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			11polegadas (A4) para e-mail (300 dpi,					
			24 bit): aproximadamente 60 segundos					
			para a digitalização de uma única					
			imagem;					
			Tamanho da digitalização no scanner de					
			mesa (máximo) 216 x 311 mm;					
			Tipos de suportes Papel (faixas, inkjet,					
			fotográfico, normal), envelopes,					
			etiquetas, cartões (visita, felicitações),					
			objetos 3-D, slides e negativos de 35					
			mm (utilizando o adaptador para					
			materiais transparentes), decalques para					
			t-shirts;					
			Formatos dos arquivos digitalizados					
			Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF					
			comprimido, PNG, PCX, Flashpix					
			(FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF,					
			HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT,					
			JPEG, GIF, FlashPix, Texto sem					
			formatação, PDF, HTML, Rich Text					
			Velocidade de digitalização em modo de					
			pré-visualização Até 8,5 segundos;					
			Painel de controle 4 botões (Copy					
			(cópia), Scan (digitalização), Scan film					
			(digitalização de filme), Scan to PDF					
			(digitalização para PDF)) no painel					
			frontal;					
			Gama de temperaturas de funcionamento					
			10 a 35° C;					
			Intervalo de umidade para					
			funcionamento 0 a 90% HR;					
			Conectividade padrão 1 Hi-Speed USB					
			2.0;					
			Requisitos mínimos do sistema					
			Preparado para Microsoft® Windows®					
			7, Windows Vista®, Windows®					
			XPWindows® 2000;					
			Compatível com Mac Sim;					
			Consumo de energia 25 Watts no					
			máximo;					
			Qualificado pela ENERGY STAR®					
			Sim;					
			Conteúdo da caixa Scanner fotográfico;					
			Cabo/adaptador de alimentação; Cabo					
			USB;					
			CD-ROMs com software e guia do					
			usuário;					
			Guia de suporte e instalação Software					
			incluído;					
			Dimensões e peso Dimensões do					
			produto (L x P x A):303 x 508 x 108					
			mm;					
			Peso do produto: 5.3 kg;					
			Garantia 1 ano;					
1	19	9304	SWITCH Fast Eternet 24 Portas 10/100,	ENCORE	UN	5,00	198,00	990,0
			IEEE 802.3X Full Duplex, 10 Base T,					
		j e	10 MBPS (Half Duplex) 100 Base TX,		l		1	



Município de **Dois Vizinhos**

7

Estado do Paraná

	20 MBPS (Full Duplex), Buffer de Memoria de 2.5 MB.	
	TOTAL	26.985,00

Dois Vizinhos, 14 de outubro de 2014.

Raul Camilo Isotton Prefeito