



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2015

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE SOM E FOTOGRAFIAS – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 030/2015

Empresa: CENCI INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ sob o n.º 02.583.370/0001-24.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	2	31106	LEITOR BIOMÉTRICO BioMini Plus Dispositivo Óptico de Reconhecimento da Impressão Digital Certificado FBI PIV / FIPS 201, NIST certified interoperable template/image format standards (ISO19794-2/ISO19794-4/ANSI-378), Image Compression Standard(WSQ), Hybrid Live Finger Detection (LFD), - Algoritmo de maior performance do mundo, - Melhores resultados em testes e NIST Minex e Fingerprint Verification Competition 2004 e 2006. - Certificado NIST das normas (ANSI 378/ISSO 19794-2). - Rápida velocidade de captura: 100,000 por segundo (compatibilidade com Intel Core2Duo 2.13 GHz) - Código Multi-threaded com concepção total utilizando o Multi-core CPU Power. - Plug e play USB 2.0 com interface de alta velocidade. - Suporta múltiplos dispositivos de manutenção. - 500 dpi ótico de sensor de impressão digital. - Sensor com superfície livre de arranhões. - Fácil desenvolvimento do software para o BioMini SDK. - Suporta múltiplas programações de linguagem: Visual C++, Visual Basic, NET, Delphi e Java. - Templates das impressões digitais compatíveis com SFM3000/3500, BioStation, BioEntry Plus, BioLite. Sensor de impressão digital: Ótico (Superfície protegida de arranhões). Resolução: 500 DPI / 256 cinza. Área	Suprema	UN	1,00	580,00	580,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

			sensorial: 16 x 18 mm. Tamanho da Imagem: 260 x 340 pixel. Interface: USB 2.0 de alta velocidade, Plug & Play O/S Windows e Linux Temperatura de funcionamento: -10 ~50°C Certificação: CE, FCC, MIC. Normas: ANSI-378, ISO 19794-2. Dimensões: (LxCxA) 66 x 90 x 58 mm. Garantia de 12 meses.R\$ 990,00					
1	5	31104	MICROFONE PROFISSIONAL características: Microfone profissional condensador com grande diafragma de 1" banhado a ouro para uma qualidade de áudio insuperável; » Ideal para uso como microfone principal ou de suporte para aplicações em estúdios e ao vivo; » Padrão de captação cardióide para uma excelente separação de fonte de áudio e rejeição de ruídos de retorno; » Transdutor de pressão gradiente com cápsula de grande diafragma banhada a ouro; » Ideal para instrumentos acústicos, overhead, pianos, etc. » Atenuação de entrada de sinal em -10dB e rolagem de baixas frequências selecionável; » Entrada FET, não necessita transformador e possui baixíssimo ruído, elimina as distorções nas baixas frequências; » Construção robusta em corpo de alumínio niquelado; » Conector de saída XLR de 3 pinos banhado a ouro para uma perfeita transmissão de sinal; » Case de transporte de grande durabilidade e resistência, com janela de visualização de produto e corpo em alumínio já inclusos. Projetado especialmente com os donos de home-studio e músicos em mente, o novo B-1 possui uma cápsula de 1 polegada que captura seus sons com sensibilidade, precisão e realismo incríveis. Sua ampla resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz é melhorada por um pronunciado boost de frequência, tornando a equalização desnecessária em muitos casos. Seu padrão polar cardióide, filtro passa alta selecionável e pad de -10 dB pad, SPL de 148 dB e ruído de fundo incrivelmente baixo o tornam perfeito para microfonação próxima. O B-1 também vem com uma case, amortecedor de impactos e tela contra vento.	Behringer b-1	UN	2,00	1.028,00	2.056,00
TOTAL								2.636,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 031/2015**Empresa: ITAMAR LUIS GUIMARÃES & CIA LTDA - ME, CNPJ sob o nº 05.686.030/0001-17.**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

1	1	31108	CAMERA DIGITAL Kit câmera digital, Lente 18-135mm, Flash Speedtile 430 EX II, Bolsa para Transporte, Cartão classe 10 de 16 GB, 2 Bateria, Lente Intercambiável SLR (AF/AE) Sensor de Imagem Sensor CMOS de 22,3 x 14,9mm 17,9Mp, Resolução Efetiva 18 mp, Profundidade de Cor Conversão analógica/digital de 14 bits, Modos de Cor SRGB, Adobe RGB e Monocromático, Formatos de Arquivo de Imagem JPEG, RAW, S-RAW, M-RAW, RAW+JPEG, MOV Simultâneos recording: sRAW+JPEG Resolução de Gravação Large/Fine: 17.9MP (5184 x 3456) Medium/Fine: 8MP (3456 x 2304) Small 1/Normal: 4.5MP (2592 x 1728) Small 2/Fine: 2.5MP (1920 x 1280) Small 3/Fine: 0.35MP (720 x 480) RAW: 17.9MP (5184 x 3456) M-RAW: 10.10MP (3888 x 2592) S-RAW: 4.5MP (2592 x 1728) , Gravação de Áudio Sim (via microfone integrado ou soquete de microfone externo), Montagem de Lente Montagem EF e EFS, Tipo de Foco TTL-CT-SIR AF com 9 pontos (1 sensor cruzado) e 6 pontos suplementares invisíveis, Sensibilidade ISO 100-6400, expandível até 12800 (Custom Function) Tipo de Obturador de plano focal controlado eletronicamente, mecânico e de movimento vertical Trava de Espelho sim, Medição de Exposição Evaluativa, parcial, spot, center-weighted, dual layer de 63 zonas Modos de Balanço de Branco Auto, Pré-ajustado (Luz Diurna, Sombra, Nublado/Crepúsculo/Pôr-do-Sol, Luz de Tungstênio, Luz Fluorescente Branca, Flash), Manual (Personalizado, Temperatura de Cor), "Bracketing" de Balanço de Branco (+/-3 pontos em incrementos de um ponto), Correção de Modos de Cena Padrão, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, Monocromático, Definido pelo Usuário (1, 2, 3) Flash Integrado Sim Conexão de Flash Externo Sapata TTL Controle de Flash Externo Auto flash E-TTL II com Speedlite série EX Capacidade de Sequência 5,3 Quadros por segundo Cartões de Memória Compatíveis SD, SDHC, SDXC Tipo de Bateria LP E6 Tela LCD 3,0" Vari-Angle LCD com 1,040,000 pixels Gravação de Vídeo, Vídeo com áudio mono, NTSC e PAL Resolução do Vídeo 1920 x 1080 (30/25/24fps) 1280 x 720 (60/50fps) 640 x 480 - Movie crop (60/50fps) Gravação de Áudio possível somente durante a gravação do vídeo ITENS INCLUSOS 1 Câmera Digital, 18-135mm, 1 CD de instalação; (Em Português), 1 Manual de instruções; 1	Cannon T3i	UN	1,00	5.590,00	5.590,00
---	---	-------	--	------------	----	------	----------	----------



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

			Certificado de garantia; 1 Cabo A/V; 1 Cabo Mini USB; 1 Alça de pescoço; 1 Bateria de Lithium; 1 Carregador, mais uma bateria reserva.					
1	3	31105	MESA DE SOM Mesa de Som com estas Especificações • Mixer analógico de amplo headroom e baixíssimo ruído • 4 preamps XENYX de última geração para microfones comparáveis a preamps renomados do mercado mundial • Compressor com qualidade de estúdio com a funcionalidade “one-knob” de fácil compreensão e usabilidade e LED de controle para vocais profissionais e som instrumental • Interface de áudio/USB estéreo integrada para conexão direta com o seu computador. Software gratuito para gravação, edição e podcasting de áudio com mais de 150 plugins de instrumentos/efitos disponíveis para baixar no endereço • EQs neo-clássicos estilo "Britânico" de 3 bandas para um som mais quente e encorpado • 1 efeito pós fader por canal para dispositivos de efeitos externos • Saída para mixagem principal e control room separados, saídas para 2 trilhas e fones de ouvidos • Entradas de 2 trilhas endereçáveis para as saídas da mixagem principal ou control room/fones • A função ‘FX to Control’ auxilia na monitoração do sinal de efeito via saídas de fone ou control room • Componentes de altíssima qualidade e uma construção excepcionalmente reforçada garantem vida longa ao seu equipamento. Descrição Com milhões de clientes leais e felizes, a linha de mixers XENYX reina absoluta em sua categoria. Equipada com preamps de microfone de primeira categoria e recursos generosos tipicamente encontrados somente em consoles mais caros, a linha de mixers USB da série XENYX Q possui a mais alta tecnologia e está pronta para tocar nos seus shows ao vivo e oferecer ferramentas de última geração para você fazer gravações profissionais de altíssima qualidade e performance.	Bheringer X1202USB	UN	1,00	1.340,00	1.340,00
1	4	31107	MESA DIGITAL - TIPO COLETOR DE ASSINATURA Digital USB SignatureGem 4x5 PAD para coleta de assinaturas T-S751 é um completo PAD de assinatura, podendo ser utilizado também em aplicações onde não há a necessidade de papel para assinatura. Seu vasto tamanho de captura facilita a coleta da assinatura do usuário. Acompanha uma caneta com refil de tinta, podendo utilizá-lo também com papel. Tipo:	Topaz TS 751	UN	1,00	3.250,00	3.250,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

5

			Eletromagnético, Tipo caneta: Ativo energizado, Captura: Qualquer ângulo (360°), Interface: USB 2.0, Resolução: 410 DPI, Dimensão: 193 x 168 x 18 mm (L x A x C) Área de assinatura: 135 x 102 mm (L x A), SDK: - SDK (Tecnologia opaz) Driver OS: Windows, Autenticação: Forense (opaz SigAnalyze™ software) Garantia: 12 meses.					
TOTAL								10.180,00

Dois Vizinhos, 07 de abril de 2015.

Raul Camilo Isotton
Prefeito