



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 084/2015

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTES CIRCENSES PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 100/2015

Empresa: DOUGLAS CÉSAR BENETTI & CIA LTDA - EPP, CNPJ sob o nº 05.401.626/0001-23 .

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	3	31333	CAIXA RETORNO Com a seguinte especificação: Potência Rms Total = 325W (A.F= 250 W + Drive= 75W) 2 Vias Passivas com 1 Alto Falante de 15" e 1 Driver de Titânio Impedância Nominal 8 Ohms Conectores (P10 ¼/Speakon Paralelo) Resposta de Frequência 50 Hz/ 17 Khz Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg. Ts.xProf.) 460x610x360x520 mm Peso: 19,5 Kg Potência RMS Admissível = 400 W	Oneal	UN	2,00	1.175,00	2.350,00
1	4	31331	CAIXA DE SOM INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 01 - Saída de ar do turbo dissipador. 02 -Ventilador do turbo dissipador: Este ventilador tem a função de captar o ar externo para fazer a troca de ar do dissipador interno, auxiliando o resfriamento dos transistores de saída. 03 - Saída para caixa auxiliar 8 Ohms com conector Speakon (Opb420 e Opb420Ti com Jack P10 ¼). 04 -Led On: indica que o aparelho está ligado. 05 -Led Clip/Limit: indica quando o aparelho está clipando e limitando o sinal. 06 -Tecla de equalização Turbo Loud. 07 - Controle de volume master. 08 - Controle de agudos. 09 - Controle de médios. 10 - Controle de graves. 11 - Controle de volume entradas LINE.	Oneal	UN	2,00	2.730,00	5.460,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

			<p>12 - Controle de volume entrada MIC. 13 - Alça plástica para transporte Obs: Esta caixa deve ser transportada na posição vertical pelas duas alças. 14 - Entrada balanceada P10¼(LINE). 15 - Entrada balanceada LINEXLR(Fêmea) . 16 - Entrada balanceada MICXLR(Fêmea). 17 - Saída MIX OUTPUT com conector XLR macho (Saída de sinal LINE/MIC antes da equalização). 18 - Chave liga/desliga. 19 - Chave seletora de tensão da rede elétrica 120V/240V. 20 -Fusível de Proteção. 21 - Conector para cabo de energia. 22 - Suporte Fly (Somente nos modelos Opb820, Opb2020, Opb820Ti e Opb2020Ti.). 23 -Tela de metal. ESPECIFICAÇÕES 600 Watts Rms em 4 Ohms 2 Vias com 2 Alto Falantes de 15" 1 Driver Titânio Impedância Nominal 8 Ohms Resposta de Frequência 50 Hz/17 Khz Pressão Sonora 1W/1M 100 dB Saída Mix Output Conector XLR Macho Tecla Turbo Loud Controle de Volume Master Controle de Volume MIC Controle de Volume LINE Equalização de 3 Vias (Grave, Médio, Agudo) Led On e Led Clip Limiter 1 Entrada SD e 1 Entrada USB com Comandos no Painel Entrada MIC - Impedância de Entrada 8 K - Sensibilidade de Entrada 3 mV - 1 Conector XLR Fêmea Entrada LINE - Impedância de Entrada 130 K - Sensibilidade de Entrada 775 mV - 1 Conector P10 1/4 - 1 Conector XLR Fêmea Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) Proteção Térmica (ETP) Proteção Contra Curto (SCP) Tensão 120/240 Cabo AC Destacável Formato Trapezoidal Gabinete em MDF Suporte para Pedestal e Alças Laterais Tela de Metal Pintura em Resina Especial de Alto Impacto Dimensões: (Alt.xLarg. Fr.xLarg.Tz.xProf.) 1150x500x355x450 mm Peso Líquido: 51Kg.</p>					
1	6	21663	CONTRA BAIXO 5 CORDAS Com a seguinte	Eagle	UN	1,00	899,00	899,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

3

			especificação: BRAÇO (NECK) MAPLE NECK-THROUGH ESCALA E CAVALETE (FINGERBOARD & BRIDGE) JACARANDÁ (ROSEWOOD) MARCAÇÃO (INLAY) BOLINHAS BRANCAS TRASTES (FRETS) 24 EM ALPACA TARRAXAS (TUNING MACHINES) DIE-CAST (BLINDADAS) PONTE (BRIDGE) STANDART FERRAGEM (HARDWARE) CROMADA CAPTADORES (PICKUPS) 2 E-PLUS ATIVOS CONTROLE (CONTROLS) 1 VOLUME, 1 BALANCE E 2 TONES ACABAMENTO (FINISH) ACETINADO CORPO (BODY) PIEBALD ASH					
1	12	31136	TECLADO/Características Gerais, Numero de teclas: 61 - Resposta ao toque: sim - Display: LCD (Backlight) - Tecnologia de gerador de som: AWM Stéreo Sampling - Polifonia: 32 - Numero de Voices: 550 - Compatibilidade: GM, XGlite - Efeitos: Reverb, Chorus, Master EQ, Harmony e Ultra-wide Stereo - Funções: Dual Layers, Split e Painel Sustain - Estilos de acompanhamento: 136 - Controle dos acompanhamentos: Ligado/ Desligado, Sincronizar, Começar, Começar/ Parar, Introdução / Finalização / rit. - Estilos usuários: sim - Compatível com o modelo: PSR-E343.	Yamaha	UN	1,00	919,00	919,00
TOTAL								9.628,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 101/2015

Empresa: ISMAEL HENZ - ME, CNPJ sob o nº 04.926.714/0001-86.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	8	31332	MESA DE SOM Com a seguinte especificação: 24 pré-amplificadores de microfones XENYX EQ de 3 bandas Neo-clássico modelo "Britânico" com meia banda semiparamétricas 2 processadores FX estéreo de 24 bits com 99 presets incríveis incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vários multiefeitos. EQ gráfico de alta precisão com 9 bandas que permite correção de frequência precisa dos monitores ou MAIN Mixers Sistema anti-microfonia (FBQ) LEDs de pico de sinal, Mute, MAIN mix, chaves de roteador nos Subgrupos e função Solo e PFL em todos os canais	Behringer Xenyx SX2442 fx	UN	1,00	2.898,00	2.898,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

			2 canais de entrada estéreo completos com EQ de 4 bandas mais 2 canais de entrada estéreo com controle de Nível e pré-fader Auxiliar Inserts em todos os canais Mono e MAIN Mix para uma conexão mais flexível com equipamentos externos 4 saídas de Subgrupo e saída Mono adicional com filtro de varredura das baixas frequências para aplicação com subwoofer 4 envios Auxiliares por canal: 2 faders de pré/pós selecionáveis para monitoramento/aplicações de efeito, 2 faders de pós (para efeito interno ou como envio externo) Saídas do MAIN Mix balanceadas com Jack ¼" e conexões XLR banhadas a ouro, Control room separada, saída de Fone de Ouvido e Tape estéreo Função Solo com PFL mais seção de Talkback completa Chave de Standby muda todos os canais durante intervalos enquanto a música de fundo é fornecida pela entrada de CD/Tape Faders logarítmicos de 60-mm e controles giratórios blindados Fonte bivolt interna para máxima flexibilidade (100 - 240V~), áudio livre de ruído, resposta transiente superior e baixo consumo de energia.				
TOTAL							2.898,00

Dois Vizinhos, 22 de junho de 2015.

Raul Camilo Isotton
Prefeito