

### **Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

#### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

### SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

#### PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2016

**O** Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE ÁUDIO E VÍDEO – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 054/2016

Empresa: CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ sob o nº 73.334.476/0001-32.

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto		Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
		/ serviço						
1	5		ARMARIO ALTO armário alto em aço, 04 prateleiras e 02 portas com chave, medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profundidade x 2,00m de altura.		UN	5,00	450,00	2.250,00
1	7		ARMARIO DE ACO Armário escritório, material aço, quantidade portas 2, quantidade prateleiras 5, largura 1,20cm, altura 1,98cm, profundidade 0,40cm, características adicionais com chapa 26 e fechadura, na cor cinza.		UN	12,00	450,00	5.400,00
1	11		ARQUIVO DE AÇO com 4 gavetas para pastas suspensas, fabricado em chapa 26, com chaves, medindo aproximadamente 1,33m de altura, 47 cm de largura e 60 cm de profundidade		UN	15,00	239,00	3.585,00
1	16		BANHEIRA Infantil, produzida em material resistente, plástico, fundo composto por ondulações, que evitam que o bebê deslize com facilidade, medindo 0,70 cm x 0,45 cm, com profundidade 0,30 cm.		UN	1,00	43,00	43,00
1	18		BEBEDOURO INOX Capacidade 6,01/h (gelada). Equipado com compressor, fornecimento de água gelada, vedante em material atóxico, reservatório em material atóxico, tubulação de água em material atóxico, torneira latão forjado, gabinete em aço inox. Tensão 127v e 220v, frequência 60Hz. Consumo de energia 10kwh/mês, potência 105w e 110w. Dimensões (AxLxP): 97cmx35cmx30cm, peso 20kg. 1 ano de Garantia.		UN	2,00	500,00	1.000,00
1	20		CADEIRA FIXA Cadeira Secretária Fixa com estas especificações: Assento 420x405x40 e Encosto: 260x405x35 Confeccionado com compensado multilaminado de 12 milímetros de espessura moldado anatomicamente, possui espuma laminada de densidade		UN	50,00	61,00	3.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

1



			22 com 15 milímetros de espessura e para melhor					
			acabamento, nas bordas são utilizados perfil Francis para					
			total proteção. Estrutura: Confeccionado com tubo					
			redondo 34 chapa 20 (0,9 milímetros de espessura), são					
			dobradas com máquinas específicas e soldas pelo sistema					
			de solda MIG (Metal Inerte Gás). Possui tratamento anti-					
			ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e					
			pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada					
			a estufa a 150°C. Na extremidade de cada pé são fixadas					
			sapatas internas para não danificar o piso, Profundidade					
			Largura Alt. Min. / Max 450x470x833, na Cor Azul.					
1	24	30374		GOIANA	IINI	20.00	30,00	600,00
1	27	30374	Características do Produto, Cadeira plástica branca tipo	GOIAINA	OIV	20,00	30,00	000,00
			poltrona em polipropileno , Suporta até 120Kg,					
			Conforme norma ABNT NBR 14113, Poltrona					
			empilhável com braços, Possui antiderrapantes,					
			Dimensões L x P x A: 55x 41x 80cm.					
1	32	31769	CORTINA Tecido oxford ou gorfurinho com barrado em		M2		56,00	22.400,0
			algodão e com desenhos infantis.	NÇA		0		0
1	34	20295	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA material	LILO	UN	4,00	27,00	108,00
L			plástico.		L			
1	38	31448	FORNO ELETRICO 44 litros Tipo de forno Elétrico	FISCHER	UN	2,00	344,00	688,00
			Potência 1750 Watts. Certificação do INMETRO BRA				,	,
			HO 12/1050. Características do forno Abertura da porta					
			Lateral Capacidade 44 l Funções Grelha Gratina					
			Esquenta Doura Assa Temperatura de 50°C a 320°C.					
			Duplo não Material grade cromada, parte frontal em					
			termoplástico, corpo externo em aço pintado, vidro duplo					
			serigrafado, corpo interno em easy clean, isolamento					
			térmico total em alumínio. Prateleiras01 removível. Base					
			antiderrapante sim Porta-fio não Recursos Espeto					
			independente de calor superior e inferior sim					
			Desligamento automático não Timer não Grill sim Vapor					
			não Iluminação Sistema de iluminação lâmpada interna					
			incandescente com rosca E-14 de 15 Watts, Luz					
			indicadora de funcionamento sim os indicadores					
			luminosos indicam que o forno está ligado e quais					
			resistências estão em funcionamento. Consumo					
			aproximado Energia0,60 kW/h. Resistências blindadas					
			sim Alimentação 110 Volts Largura 57,70 cm. Altura					
			36,5 cm. Profundidade50 cm. Dimensões da embalagem					
			Largura60 cm. Altura 39,50 cm. Profundidade53,5 cm.					
1	41	31455	FRAGMENTADORA DE PAPEL Características do	MENNO	UN	4,00	1.240,00	4.960,00
			Produto Cor: Preta Abertura de Inserção: 245mm Nº					
			máximo de folhas (75g) 30 folhas Tipo de					
			fragmentação(em mm) Tiras de 6,2mm/ cartão/CD/DVD					
			Nível de Segurança 02 Velocidade de Fragmentação					
			2,5m/min Capacidade média de fragmentação 70 Kg/h					
			Acionamento Botão e Sensor eletrônico Reversão Manual					
			e no botão Potência 400w Tempo de funcionamento 25					
			min ligado 15 min desligado A partir do 2º acionamento					
			4 min ligado 4 min desligado Nível de Ruído 65db (A)					
			Volume da lixeira 31 litros Sensor de segurança para					
			lixeira Sim Com rodízios Sim Voltagem 110v Dimensões					
			(em mm)/ Peso 385x 270x 680 Peso :106 kg.					
			, 1000 000 1000 1000 100 Mg.			<u> </u>	l .	



3

# **Dois Vizinhos**

-				<u>r</u>		1	1	
1	45		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Características: Válvulas de aço inox, Cabeçote de alumínio, Carrinho para transporte, Motor com protetor térmico, Medidor externo do nível de óleo da bomba, Gatilho profissional com trava de segurança Bomba com: 3 pistões revestidos de cerâmica, Engate rápido ao sistema de sucção de água, Mangueira de alta pressão com trama de aço de 6,3 m, Peso 22,2 kg Largura 39 cm, Altura 86 cm, Comprimento 63 cm, Pressão máxima lb/pol², 1600 lbf/pol² / 110 bar / 11 MPa, Pressão de operação mínima (psi), 2400 lbf/pol² / 166 bar/ 17 MPa, Vazão de água, 7,5 L/min / 450 L/h Potência Consumida 2290 w, Motor 2,5 cv.			5,00		4.050,00
1	46	30373	LAVADORA DE ROUPA Tipo Tanquinho Características Gerais Lava até 10kg de roupas, Sistema de drenagem, Função Reaproveitar Água, 2 dispensers, um para sabão e outro para amaciante, Filtro cata-fiapos, Batedor gigante, 3 níveis de água: mínimo, médio e alto, 2 molhos e desligamento automático, Timer com programação de 0 a 20 min., 10 programas de lavagem Baixo consumo de energia, Tipo Semi-automática, Capacidade (kg de roupas) 10, Acesso ao cesto Superior, Níveis de água Baixo, Médio, Alto, Centrifugação Não, Lava e seca Não, Água quente Não, Elimina fiapos Simatravés do filtro, Dispenser para sabão Sim, Dispenser para amaciante Sim, Dispenser para alvejante Não, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Controles Mecânicos, Acabamento do cesto Plástico, Cor Branco, Azul, Consumo (kWh) 0,146 kWh/ciclo Max, Tensão/Voltagem 110V, 220V Garantia 12 meses.		UN	2,00	385,00	770,00
1	51	30375	LONGARINA 3 LUGARES Com Espuma Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino Azul.		UN	15,00	229,00	3.435,00
1	52	30376	LONGARINA 4 LUGARES Com Espuma Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino Azul.		UN	15,00	319,00	4.785,00
1	56	31463	MESA COM TAMPO EM L Mesa com tampo em "L" para composição de estações de trabalho. Tampo-Confeccionado em MDP revestidos em BP 15mm de espessura. com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Possui passagem de fiação na cor cinza Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura. com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em estrutura tubular composta por tubo quadrado 20x20 chapa # 20 (0,90mm) e tudo 20x40 chapa #20 (0,90mm) fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta. Possui um painel de MDP BP com 15mm de espessura, com acabamento com fita de borda PVC 05 de espessura		UN	20,00	288,00	5.760,00

### **Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

		IUIAL					UJ.UUU,U
				1			63.660,0
		de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade.					
		espessura com acabamento nas duas faces e com medida					
		- Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de					
		Mesa para Reuniões painel			-,	200,00	,
58	31466	MESA PARA REUNIAO Mesa para reunião VE-23P –	REALME	UN	2,00	388,00	776,00
		Altura – 750 Cor Platina.					
		1					
		estrutura tubular composto por um Tubo Redondo 2" ½,					
		colada pelo sistema HOT-MELT. O painel é fixado por parafusos auto-atarrachantes. Pé Tubular - Pé em					
_	58	58 31466	estrutura tubular composto por um Tubo Redondo 2" ½, com uma abá metálica confeccionada em chapa 18 (1,20mm), com sapatas de 2" ½ Ponteira interna Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons. Medidas Finais Largura – 1200 Profundidade – 620 Altura – 750 Cor Platina.  58 31466 MESA PARA REUNIAO Mesa para reunião VE-23P – Mesa para Reuniões painel - Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces e com medida de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura Painel frontal com medida, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico Estrutura de sustentação pé painel de MDP BP de 25mm de espessura com	estrutura tubular composto por um Tubo Redondo 2" ½, com uma abá metálica confeccionada em chapa 18 (1,20mm), com sapatas de 2" ½ Ponteira interna Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons. Medidas Finais Largura – 1200 Profundidade – 620 Altura – 750 Cor Platina.  58 31466 MESA PARA REUNIAO Mesa para reunião VE-23P – REALME Mesa para Reuniões painel - Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces e com medida de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura Painel frontal com medida, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico Estrutura de sustentação pé painel de MDP BP de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces, bordas de 2mm de espessura nas faces laterais e 0,5mm na face inferior. Possui sapatas reguláveis. Fixada no tampo por meio de cantoneiras com parafusos auto atarraxastes e no painel por parafusos auto atarraxastes. Medidas Finais Largura – 2000, Profundidade – 1100, Altura – 750.	estrutura tubular composto por um Tubo Redondo 2" ½, com uma abá metálica confeccionada em chapa 18 (1,20mm), com sapatas de 2" ½ Ponteira interna Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons. Medidas Finais Largura – 1200 Profundidade – 620 Altura – 750 Cor Platina.  58 31466 MESA PARA REUNIAO Mesa para reunião VE-23P – REALME UN Mesa para Reuniões painel - Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces e com medida de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura Painel frontal com medida, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico Estrutura de sustentação pé painel de MDP BP de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces, bordas de 2mm de espessura nas faces laterais e 0,5mm na face inferior. Possui sapatas reguláveis. Fixada no tampo por meio de cantoneiras com parafusos auto atarraxastes e no painel por parafusos auto atarraxastes. Medidas Finais Largura – 2000, Profundidade – 1100, Altura – 750.	estrutura tubular composto por um Tubo Redondo 2" ½, com uma abá metálica confeccionada em chapa 18 (1,20mm), com sapatas de 2" ½ Ponteira interna Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons. Medidas Finais Largura — 1200 Profundidade — 620 Altura — 750 Cor Platina.  58 31466 MESA PARA REUNIAO Mesa para reunião VE-23P — REALME UN Mesa para Reuniões painel - Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces e com medida de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura Painel frontal com medida, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico Estrutura de sustentação pé painel de MDP BP de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces, bordas de 2mm de espessura nas faces laterais e 0,5mm na face inferior. Possui sapatas reguláveis. Fixada no tampo por meio de cantoneiras com parafusos auto atarraxastes e no painel por parafusos auto atarraxastes e no painel por parafusos auto atarraxastes. Medidas Finais Largura — 2000, Profundidade — 1100, Altura — 750.	estrutura tubular composto por um Tubo Redondo 2" ½, com uma abá metálica confeccionada em chapa 18 (1,20mm), com sapatas de 2" ½ Ponteira interna Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons. Medidas Finais Largura – 1200 Profundidade – 620 Altura – 750 Cor Platina.  58 31466 MESA PARA REUNIAO Mesa para reunião VE-23P – REALME UN 2,00 Mesa para Reuniões painel - Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces e com medida de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura Painel frontal com medida, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico Estrutura de sustentação pé painel de MDP BP de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces, bordas de 2mm de espessura nas faces laterais e 0,5mm na face inferior. Possui sapatas reguláveis. Fixada no tampo por meio de cantoneiras com parafusos auto atarraxastes e no painel por parafusos auto atarraxastes. Medidas Finais Largura – 2000, Profundidade – 1100, Altura – 750.

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2016

Empresa: D. F. SILVESTRE – EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLANEJADOS - ME, CNPJ sob o nº 20.665.463/0001-80.

			ITENS					
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca do	UN	Qtde	Preço	Preço total
		do		produto			unitário	
		produto						
		/						
		serviço						
1	10	31488	ARMARIO PARA PASTA SUSPENSA Caixas em	MONTREAL	UN	1,00	8.450,00	8.450,00
			MDF 15 mm na cor Inovatta, frontais em MDF 15					
			mm na cor Narita, corrediças telescópicas, suporte					
			para pasta suspensa, puxador perfil em alumínio,					
			dobradiças caneca 35 mm, armário com rodapé,					
			armário com divisórias internas duplas, 48 gavetas					
			para pasta suspensa com: 50 cm de largura, 32,4 cm					
			de altura e com profundidade de 50,4 cm, três portas					
			com prateleiras internas compondo o armário.					
			Medidas totais do armário: 4,30 Metros de largura,					



## **Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			2,13 metros de altura e 50,4 cm de profundidade.					
1	59	31770	NICHO Cubo sem fundo nas medidas 0,45cm x	MONTREAL	UN	6,00	288,00	1.728,00
			0,45cm x 0,20cm, com suporte invisível.					
	TOTAL							10.178,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 056/2016 Empresa: DINOMAR PEDRO SCHERER - ME, CNPJ sob o nº 05.593.507/0001-10.

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	21		CADEIRA FIXA ALTA Cadeira caixa (secretária) anatômica, c/ cachimbo fixo, espuma injetada 30mm, base giratória com capa e sapata fixa preta.		UN	30,00	148,90	4.467,00
1	54		MESA COM GAVETEIRO Com 2 Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210.  Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado ela mínicoexturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura. fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons - Medidas Finais (em milímetros) Largura 1520 Profundidade 620 Altura 750.		UN	20,00	216,00	4.320,00
1	55		MESA COM GAVETEIRO Com 2 Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210.  Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas		UN	30,00	214,00	6.420,00



			faces em laminado elamínico texturizado (BP), com					
			cantos arredondados de forma ergonômica com perfil					
			PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP,					
			revestidos em BP 15mm de espessura.com					
			acabamento nas duas faces em laminado melamínico					
			texturizado Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito					
			acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de					
			cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em					
			formato largo de metal tipo calha para passagem de					
			cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal					
			Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e					
			rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes.					
			Toda a estrutura metálica possui tratamento					
			antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato					
			e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura					
			da estrutura metálica com tinta em pó híbrida					
			eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com					
			espessura mínima de camada de 40 mícrons -					
			Medidas Finais (em milímetros) Largura - 1220					
			Profundidade - 620 Altura - 750.					
1	57	30380	MESA EM L COM GAVETEIRO De 2 Gavetas,	REALME	UN	25,00	362,00	9.050,00
			Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores			,	ŕ	,
			com acabamento na cor aluminizado e corrediças					
			deslizantes em poliestireno, produto fabricado em					
			MDP, revestido por material melamínico de baixa					
			pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura					
			frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390					
			Altura 210.					
			Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos					
			em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas					
			faces em laminado ela mínicoexturizado (BP), com					
			cantos arredondados de forma ergonômica com perfil					
			PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP,					
			revestidos em BP 15mm de espessura.com					
			acabamento nas duas faces em laminado melamínico					
			texturizado (BP), Hot-Melt. Toda a Borda recebe					
			perfeito acabamento respeitando a espessura e a					
			tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura					
			(pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para					
			passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda					
			MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras					
			com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-					
			atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui					
			tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos					
			de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza					
			(Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em					
			pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a					
			220°C, com espessura mínima de camada de 40					
			mícrons, Medidas Finais (em milímetros) Largura					
			1220 Profundidade 620 Altura 750, por Largura 920					
			Profundidade 620 Altura 750 mais Conexão (canto) -					
			Medidas Finais (em milímetros) Largura 620					
			Profundidade 620 Espessura 15mm.					
1	65	31446	PROJETOR MULTIMIDIA Sistema de Projeção:	LG	UN	4,00	1.825,00	7.300,00
-			DLP - Resolução: 800 X 600 SVGA - ANSI Lumens:		·	,		
			2.800 ANSI - Contraste: 2.800:1 - Tecnologia 3D -					
Ь		L						



# Município de Dois Vizinhos

#### Estado do Paraná

	Sonoro: DB 35- Som: 2W Stereo TOTAL			31.557.00
	Conexões HDMI - Zoom: 1.1x - Taxa de Ruído			

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 057/2016

Empresa: ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA - ME, CNPJ sob o nº 02.995.568/0001-15.

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	27		CAMINHA EMPILHÁVEL, consiste em duas cabeceiras produzidas em polipropileno copolímero de alto impacto, oito borrachas antiderrapantes. contém dois pés localizados na parte central. possui dois tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90mm cada. sistema de encaixe emplilhável, com espaço de 5cm entre uma tela e outra, tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante e lavável, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com pvc. sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado. comprimento 1,25m, largura 59cm e altura 12cm.		UN	24,00	190,00	4.560,00
1	37		FOGÃO Funcionamento a gás, acendimento automático, uso doméstico, características adicionais 04 bocas, forno elétrico com capacidade de 46 litros.			2,00	486,00	972,00
1	42		FRONHA AVULSA fronha avulsa , lisa, cor lilás, 100% algodão nas medidas 30cm x 40cm.	VITAFLEX	UN	44,00	9,00	396,00
1	47		LENÇÓIS DE BERÇO COM ELÁSTICO lençóis de berço com elástico em malha nas medidas 1,30m de comprimento x 0.60m de largura.		UN	20,00	22,00	440,00
1	48		LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE lixeira com tampa basculante, capacidade 2,7l composição polipropileno, cor cinza. dimensões: 210x175mm		UN	4,00	10,00	40,00
1	49		LIXEIRA DE BANHEIRO PARA CHÃO lixeira de banheiro para chão, em plástico, com tampa, pedal e balde interno, capacidade 51, cor cinza. dimensões 24 x 24,5 x 17,5 cm.		UN	10,00	15,00	150,00
1	50		LIXEIRA INOX lixeira inox, balde interno removível, elevação através de pedal emborrachado com alça externa, capacidade 121.		UN	4,00	92,00	368,00
1	66		PUF ESTOFADO Redondo e colorido em kourino, nas medidas 37 cm de comprimento x 37 cm de largura x 42 cm de altura.		UN	6,00	45,00	270,00
1	73		TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE travesseiro anti sufocante com capa, anti alérgico com poros que permitem a circulação do ar durante o sono do bebê, 100% algodão e espuma. medidas: 30cm x 40cm x 5cm			20,00	14,00	280,00
1	74		TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO travesseiro antialérgico, revestimento 100% algodão, enchimento 100% fibra poliéster. medidas: 30cm x 40cm x 5cm		UN	24,00	18,00	432,00
			TOTAL					7.908,00

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 058/2016

Empresa: GESUL COMERCIAL LTDA – ME, CNPJ sob o nº 14.711.959/0001-40.

	ITENS					
Lote Item Código	Descrição do produto/serviço	Marca do	UN	Qtde	Preço	Preço



### **Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

		do		produto			unitário	total
		produto /						
		serviço						
1	3	31442	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Ciclo Quente		UN	10,00	1.240,00	12.400,0
			e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; -	О				0
			Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade					
			interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com					
			proteção anticorrosão. Velocidades 4 + Função Jet Cool.					
			Vazão de ar - Interno Max m3/min 08; - Externo Max					
			m3/min 25. Temperatura 16°C a 30°C. Controle Remoto					
			sim Tamanho do ambiente (m²) 20 m². Recursos Funções					
			especiais pode reter micro-particulados e poeiras muito					
			finas (que passam pelo filtro de malha-fina), além de					
			combater vírus, alergênicos, fungos e bactérias; Ajustes					
			automáticos Deflexão de ar acima e abaixo. Compressor					
			Rotativo. Saída de aruma na parte inferior da					
			vaporadora. Direcionadores de ar Swing - Tecnologia					
			CAOS Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220					
			Volts Consumo aproximado de energia 1190 W.					
1	67	30340	PURIFICADOR DE ÁGUA Gelada Suficiente para 25	I IREI I	UN	5,00	665.00	3.325,00
1	07		Pessoas Armazenamento de Água Gelada e natural 2	LIDLLL	OIV	3,00	005,00	3.323,00
			Litros, Medidas Total A 39,5 cm, L 30,5 cm, P 37,0 cm,					
			cores Disponíveis Temperatura Média da Saída de Água					
			8°C Vida Útil do Elemento Filtrante 4.000 Litros					
			Capacidade de Refrigeração e de 3,6 Litros/Hora COM					
			Ambiente A 32°C e Água A 27°C Temperatura					
			Ambiente Min. e Max de Trabalho 5°C A 42°C Pressão					
			Mín. e Max. Da Rede Hidráulica 3 A 40 MCA Metros de					
			Coluna de Água (0.029 A 0.392 MPA), Peso Liquido,					
			12,5 KG, Tensão 127V ou 220V-60HZ, Consumo 100W. de parede					
	<u> </u>		TOTAL					15.725,0
			IOIAL					0

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 059/2016

Empresa: ISMAEL HENZ - ME, CNPJ sob o nº 04.926.714/0001-86.

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	1	31516	ALMOFADA DE OXFORD OU GORGURINHO COLORIDAS com zíper nas medidas 0,45x0,45m, enchimento em fibra siliconizada.		UN	30,00	33,00	990,00
1	2		APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM, entrada para USB e para cartão de memória, rádio AM e FM estéreo com sintonia digital, potência 50w.		UN	6,00	137,00	822,00
1	28	21386	COBERTOR composição de poliéster antialérgico, macio, leve e inodoro, com motivos		UN	44,00	40,00	1.760,00



9

## **Dois Vizinhos**

						1	
			infantis Medidas 2,00m de comprimento e 1,50m de largura.				
1	40	31447	FORNO MICROONDAS 31 litros Informações técnicas Potência 1000 W Certificação do INMETRO 004317/2013. Recursos Receitas pré-programadas6- Menu Kids: - Tecla Mudo: a tecla 0 por 4 segundos e o som de "bip" desaparece Tecla Relógio: Tecla que facilita no acerto da hora no display Tecla ligar + 30s: Com apenas um toque, seu micro-ondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil Meu Prato: Programa e grava na memória do micro-ondas sua receita favorita Controle Numérico: Função grill sim Menu Grill: Níveis de potência10 níveis de potência: Relógio sim trava de segurança sim Alimentação 110 Volts Peso aproximado Peso do produto 16 kg. Peso do produto com embalagem17 kg. Dimensões do produto Largura 52 cm. Altura 32,5 cm. Profundidade42,2 cm. Dimensões da embalagem Largura 53,5 cm. Altura33,5 cm.	UN	2,00	499,00	998,00
1	53	30372	Profundidade 45,5 cm.  MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 11KG Cor Branca, capacidade de roupa seca 11 kg, características: Classificação energética Classe A, Material cesto Aço Inox Potência 880 W, Água fria, Alças laterais p/ transporte, Tipo de abertura Superior Tipo de lavadora Superior, Tipo de painel Eletrônico Dispenser p/ sabão, Amaciante, Aproveitamento de sabão, Enxágue, Filtro papa-fiapos, Funções 3, Lava edredons, Molho, Pré-lavagem, Tira manchas, Trava de segurança, Visualizador das etapas de lavagem, Altura 104 cm, Largura 62 cm, Comprimento 64.5 cm, Peso 40.2 kg, Garantia 12 meses.	UN	2,00	1.480,00	2.960,00
1	68	31461		UN	1,00	2.700,00	2.700,00



Estado do Paraná

preparação para instalação de ventiladores, Acompanha conjunto com quatro pés niveladores e quatro rodas, sendo duas delas com trava, base soleira para acomodação de cabos, Acompanha 1 par de guias verticais somente como o código 65300115, demais racks compatíveis somente com anéis guia. Com 2 bandejas, 2 Calhas de 8 tomadas, 2 Guias para cabos, 30 parafusos e 30 Porta Gaiola.		
TOTAL		10.230,0

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 060/2016 Empresa: ITAMAR LUIS GUIMARÃES & CIA LTDA – ME, CNPJ sob o nº 05.686.030/0001-17.

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	4		AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU Ciclo Quente e frio (reverso) Eficiência energética classe B Modos de operação Automático Aquece Climatiza Ventila Refrigera Desumidifica Controle Remoto sim Recursos Filtro sim Timer sim Ajustes automáticos Sim, reinício automático. Compressor Rotativo. Direcionadores de ar Vertical Horizontal Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto- Unidade Interna: 13 kg; - Unidade Externa: 56 kg. Peso do produto com embalagem- Unidade Interna: 16 kg; - Unidade Externa: 58 kg.		UN	8,00	2.365,00	18.920,0 0
1	8		ARMARIO GUARDA VOLUMES Armário guarda volume em Aço com 16 portas com chave Chapa 26, Largura 1230mm x Altura Padrão 1980mm x Profundidade 400mm na cor cinza.	Lunasa	UN	4,00	415,00	1.660,00
1	26		CAMERA DIGITAL 20.1 MP Especificações: Sensor: - Tipo: Super HAD CCD tipo 1/2,3 (7,76 mm) - Pixels Reais: 20.1MP Lente: - Tipo: Lentes - Número F: F3,2 (W) - 6,4 (T) - Distância Focal: f = 4,6 a 23 mm Zoom: - Óptico: 5x - Digital (Imagem estática): Até 40x (VGA) - Digital (filme): Aprox. 10 Estabilização da imagem: - Steady Shot: IES (sem GYRO) Focagem: - Modo de Foco: AF multiponto, AF ponderado ao centro, focagem de monitoramento, focagem de monitoramento de face - Alcance: 5 cm até o infinito (W), 0,6 m até o infinito (T) - Modo de medição da luz: Multipadrão Flash Externo: - Alcance: ISO automático: Aprox. 0,4m a 3,5m (1,3 pés a 11,5 pés) (W) /aprox. 0,6m a 1,76 m (1,96 pés a 5,77 pés) (T), ISO3200: até aprox.7 m (23 pés) (W) /aprox.3,5 m (11,5 pés) (T) Exposição: - Automático - Flash ligado - Sincronização lenta Flash desligado - Flash avançado LCD: - Tipo de tela: 2,7" (6,7 cm) (4:3) / 230.400 pontos / Xtra Fine / LCD TFT - Controle de brilho: 5 (brilhante) / 4 / 3 / 2 / 1(escuro) Obturador: - Velocidade: iAuto (2 - 1/1500) - Programa Auto (1 - 1/1500) Equilíbrio de Brancos: -		UN	8,00	445,00	3.560,00





			Automático - Luz do dia - Nublado - Fluorescente:					
			Equilíbrio de brancos 1 / 2 / 3 – Incandescente – Flash					
			Mídia de armazenamento: - Interna: Aprox. 29 MB					
			Interface: - Terminais de Entrada e Saída: Multi					
			(AV/USB), USB de alta velocidade (USB 2.0)					
			Conteúdo da Embalagem: - Câmera Digital - Pacote de					
			baterias recarregáveis (NP-BN) - Adaptador CA (AC-					
l l			UB10C) - Alça de pulso - Cabo multi-USB - Manual de					
			Instruções.					
1	44	31458	GPS Principais Características Visor: 1,43" L x 2,15"	Garmim	UN	3,00	1.285,00	3.855,00
l l			A (3,6 x 5,5 cm); 2,6" de diagonal (6,6 cm) Resolução				,	ĺ
			do Visor: 160 x 240 pixels Tipo do Visor: Tela TFT					
			sensível ao toque colorida transreflexiva Tipo de					
			Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável					
			NiMH ou lítio Duração da Bateria: 20 horas À Prova					
			d'água: sim (PIX7) Receptor de alta Sensibilidade					
			Interface: UBS Cálculo de área Tabelas de marés					
			Informações sobre o sol e a lua Calendário de					
			caça/pesca Mapa Base Memória interna: 850 MB					
			Capacidade de incluir mapas Rotas: 50 Registros de					
l l			Trajetos: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Dimensões					
			da Unidade (LxAxP): 2,2" x 3,9" x 1,3" (5,5 x 10 x 3,3					
			cm) Peso do produto: 148,8 g com baterias Outros					
			Diferenciais Paradas/Favoritos/Localizações: 1000					
l l			,					
			Pode ser facilmente usado para geocaching: sim (informatizado) Roteamento automático (roteamento					
			' '					
			em estradas curva a curva): sim (com mapeamento					
			opcional para estradas detalhadas) Tela sensível ao					
			toque Compatível com mapas personalizados POIs					
			personalizados (capacidade de incluir outros pontos de					
			interesse) Compatível com Garmin Connect <sup>TM</sup>					
			(comunidade on-line onde é possível analisar,					
l l			categorizar e compartilhar dados) Conteúdo da					
l l			Embalagem GPS Dakota 10Passadeira Cabo USB					
			Manual do proprietário em disco Manual de início					
		21116	rápido.	ъ .		<b>5</b> 00	400.00	2 100 0
1	60	31449	NOBREAK Potência 1200VA - Indicado para	Ragtech	UN	5,00	420,00	2.100,00
			microcomputador, PDV, hubs e estações de trabalho -					
			Forma de onda senoidal modificada (PWM) -					
			visual com 2 leds multifunção - Microprocessado -					
			Filtro de linha - Proteção contra surtos, sub e					
			sobretensão e desligamento automático - Power check -					
			Battery save - Regulação on-line _OBS: - Novo Padrão					
			Brasileiro de Tomadas Garantia 12 meses de garantia.					
			Filtro de linha - Proteção contra surtos, sub e sobretensão e desligamento automático - Power check -					







1	71	31452		TP Link	UN	5,00	490,00	2.450,00
			10/100/1000 Recursos do Hardware Padrões e					
			Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,					
			IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 Auto-sensíveis					
			10/100/1000 Mbps com Auto Negociação (Auto MDI /					
			MDIX) Capacitade de comutação: 48 Gbps, Fonte de					
			alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz Fonte de					
			Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz, Rede de Mídia:					
			10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m),					
			EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m), 100Base-Tx:					
			UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568					
			100U STP (máximo 100m), 1000Base-T: UTP cabo					
			categoria 5, 5e (máximo 100m) Desempenho Switching					
			Capacity: 48Gbps Tabela de MAC Address: 8K Taxa					
			de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Jumbo					
			Frame: 10KB, Switch Gigabit de mesa ou montável em					
			rack de 24 portas Cabo de alimentação.					
1	72	31453	TELEVISOR LED 42" TV 42 Pol. Full HD LED, Full	Philco	UN	6,00	1.875.00	11.250,0
1	-	55	HD A resolução Full HD proporciona excelente		'	-,00	2.2.2,00	0
			qualidade de imagem com maior nitidez, clareza e					· ·
			definição. Smart Móbile Link Conveniência: - Ajuste					
			formato tela: 4:3, 16:9, Pelo Programa, Zoom, Zoom 2,					
			Just Scan, Cinema Zoom - Modos de Imagem: Vivo,					
			Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Game, isf Expert 1, isf					
			Expert 2 - Temperatura de cor (ACC): quente, médio,					
			frio - Outros ajustes margem: contraste, brilho, cor,					
			nitidez - Modos de áudio: Padrão, Músicas, Cinema,					
			Torcida, Jogos, Configurações do usuário - Ajustes de					
			áudio: Balanço/ Otimizador de Som - Relógio: Ligar –					
			Desligar TV / Função Soneca - Bloqueio de teclas /					
			Canais / Entradas - Closed Caption / Função Mute -					
			Smart Energy Saving - Simplink: controla outros					
			aparelhos compatíveis com a função, através do					
			controle remoto da TV - Clear Voice II - Virtual					
			Surround - Dolly Digital Decoder Tamanho da tela 42"					
			Full HD sim Conversor para TV digital integrado sim					
			Estéreo Sim Função SAP Sim Entrada USB 1, Entrada					
			HDMI 2, Controle remoto Sim, Conexões - 1 Entrada					
			vídeo componente (traseira) - 2 Entradas áudio e vídeo					
			(1 conjugada) - 2 Entradas HDMI (1 lateral com suporte					
			a MHL / 1 traseira) - 1 Saída de áudio digital (óptica) -					
			1 Entrada USB (lateral) - 1 Entrada RF para TV a Cabo					
			- 1 Entrada RF para TV Aberta (Digital e Analógico).					
1	75	31456	VENTILADOR 30 CM Características Peso	Ventisol	LINI	10,00	70,00	700,00
1	13	31430	aproximado (Kg) 1,43 Dimensões aproximadas cm (A	v enusoi	UIN	10,00	70,00	700,00
			x L x P)48 x 34 x 27 Itens inclusos1 Ventilador 30 cm,					
			1 Manual do Produto Especificações técnicas Outras					
			garantir maior distribuição do ar. • Grade adequada às					
			normas de segurança: Garante que não ocorra contato					
			direto com a hélice. • Prático controle de inclinação					
			vertical: Muito mais facilidade para ajustar. • Grande					
			vazão de ar e silencioso: Maior fluxo de ar no ambiente					
			com baixo ruído. • 3 velocidades: Permite controlar a					
			intensidade de ar no ambiente: suave, média ou alta.					
			Design exclusivo: Consumo médio (KW/h)0.05					

### **Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

Número de velocidades 3 Possui regulagem de altura Não Número de hélices 3 Potência (W)50 Grade removível Sim Inclinação vertical ajustável Sim		
Diâmetro (cm)30 Tipo de produto Para mesa Fornecedor.		
TOTAL		44.495,0 0

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 061/2016 Empresa: TOMASSON MÓVEIS LTDA - EPP, CNPJ sob o nº 95.381.109/0001-22.

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	6	31772	ARMARIO ALTO 4 PORTAS Com puxador metálico, 100% MDF com 2 prateleiras de 20mm de espessura, pintura em ultra violeta com cobertura protetora de duas camadas de verniz. Medidas 2,30m de altura x 2,50m de largura x 0,56m de profundidade.	NINFRA	UN	1,00	1.980,00	1.980,00
1	9	31487	ARMARIO PARA IMPRESSORA Caixas em MDF 15 mm Inovatta, frontais em MDF 15 mm Narita, corrediças telescópicas, puxador perfil em alumínio, dobradiças caneca 35 mm, com rodapé. Este armário esta composto de duas gavetas de 58.6cm de largura, 32,4cm de altura e 50,4cm de profundidade, três portas com prateleiras internas, painel para recado.	NINFRA	UN	1,00	1.824,00	1.824,00
1	12	31445	BACIA PARA PIA - INOX Pia de aço inoxidável; - 1 válvula 4 ½; - 1 folheto com instruções de montagem. Comprimento 1,20m Largura 0,55m Espessura 0,03m Peso 5,7 Kg.	GHELPLUS	UN	2,00	99,00	198,00
1	13	31462	BALCAO Balcão c/ 02 Portas Balcão baixo com duas portas e uma prateleira interna com suporte de prateleira em metal, os puxadores são em poliestireno com acabamento na cor aluminizado, possui sapatas reguláveis ¼, e fechaduras, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm, possui sistema de fechadura com travamento simultâneo para todas as gavetas. Tampo, Base, prateleiras, Laterais, Travessa, rodapés e Portas-Confeccionado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) espessura de 15mm, com fita PVC 0,5mm de espessura fixadas pelo sistema HOT-MELT. Fundo- Fundo do móvel em HDF (high density fiberboard, ou seja, chapa de fibra de alta densidade) com 2.8mm de espessura uma face com acabamento em pintura à base	BELAGER	UN	12,00	239,00	2.868,00





			d'água e secagem ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado melamínico fixado ao móvel através de canais de encaixe e fixadores de fundo, permitindo maior segurança e durabilidade ao móvel Medidas Finais Largura – 800mm Profundidade – 400mm Altura – 730mm Cor Platina.				
1	15	31444	BALCAO PARA PIA Material MDP 1.20 material da estrutura MDP 12 mm Material das portas MDF 15 mm Material das prateleiras MDP 12 mm, Acabamento U.V. Acompanha tampo Não Escala de brilho Brilhante, Quantidade de portas 2 Quantidade de gavetas 3quantidade de prateleiras 1 Tipo de puxador Plástico ABS Tipo de dobradiça Metálica 26 mm, Quantidade de pés 5 Tipo de pé Plástico ABS com regulagem, Tamanho ideal do tampo ou pia 120 cm, Possui espelho Peso máximo que suporta Prateleira: 12 Kg / Gaveta: 8 Kg, Peso do produto 30.00 kg com 2 portas e 3 gavetas.			198,00	
1	19	31503	BERÇOS com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas.	UN	20,00	180,00	3.600,00
1	22	6161	CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA Assento 395x420x45: Confeccionado em mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Como acabamento final é utilizado perfil Francis para total proteção das bordas, Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8 de espessura e revestimento. Como acabamento final é utilizado perfil Francis para total proteção das bordas, Junção: A estrutura da junção é confeccionado com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Para o acabamento final é colocada sanfona modelo secretária A base possui 3 partes sendo cada uma delas: -	UN	25,00	107,00	2.675,00



Município de

			Cabeça: confeccionado com chapa de aço de 3 milímetros (chapa 11), chapa de 1,9					
			milímetros (chapa 14) e ferro liso redondo					
			5/16 com um puxador na extremidade. A					
			chapa é estampada para dar resistência e					
			soldada pelo sistema MIG (Metal Inerte					
			Gás). Possui tratamento anti-ferrugem a base					
			de imersão em banhos de fosfato e pintura					
			eletrostática utilizando tinta em pó epóxi,					
			curada a estufa a 150°C, Pistão: acionado					
			através de um botão localizado na parte					
			superior da aranha, os pistões possui o					
			sistema de regulagem a gás (pneumático).					
			São confeccionados com tubos, molas,					
			arruelas de aço, para maior resistência.					
			Possui telescópico de 01 estagio para melhor acabamento Aranha: confeccionado com					
			tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2					
			milímetros de espessura) e tubo redondo 2					
			chapa 14 (1,9 milímetros de espessura),					
			também são soldadas pelo sistema de solda					
			MIG. Possui 5 patas e em cada extremidade,					
			são fixadas buchas 25x25 e rodízios. Sua					
			estrutura metálica possui tratamento anti-					
			ferrugem a base de imersão em banhos de					
			fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta					
			em pó epóxi, curada a estufa a 150°C.					
			Profundidade Alt. Min. / Max. Largura 540x810/940x545, Cor Azul.					
1	23	31773	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO Com	GALZERANO	UN	20,00	195,00	3.900,00
			bandejas removíveis com garras laterais					
			facilmente acionáveis. Deverá possuir					
			pedanas (apoio para os pés da criança) em					
			plástico, encosto e assento em tecido plástico					
			laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4					
			com pintura eletrostática na cor branca,					
			projetada para manter a estabilidade e travas					
			em arco para maior sustentação. Cinto de					
			segurança de cinco pontos em nylon lavável.					
1	25	30153	CAMA BELICHE Estrutura reforçada,	NEGRI	UN	10,00	249,00	2.490,00
			travessa em madeira dura , dupla furação					
			para colchões 78cm e 88cm de largura.					
			Possui escada com proteção em madeira					
			maciça. Medindo aproximadamente 1,60x 94,0 x 1,98, peso aproximado do produto					
			44,40 Kg.					
1	30	31504	COLCHÃO para berço nas medidas de 1,30	VITTAFLEX	UN	20,00	99,00	1.980,00
			m de comprimento x 0,60 m de largura e					
			0,12 m de espessura com densidade d18. O					
			colchão deverá ser revestido de kourino na					
	21	21522	cor azul, ou capa de kourino.	THE ASSESSMENT	1727	4.00	40.00	106.00
1	31	31528	COLCHONETE PARA TROCADOR, nas	VITTAFLEX	UN	4,00	49,00	196,00
			medidas de 1,00 m de comprimento x 0,60 m					
			de largura e 3 cm de espessura, a camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de					
<u> </u>			interna deve ser retta com familia de fibra de		<u> </u>			

### Município de **Dois Vizinhos**



			poliéster, com revestimento externo					
			resistente em kourino azul, que permita					
			lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.					
1	25	2072	ESTANTE METÁLICA Material aço, altura	PANDIN	TINI	15.00	00.00	1 250 00
1	35	2873	1,98cm, largura 0,92cm, profundidade		UN	15,00	90,00	1.350,00
			0,30cm, tipo prateleiras reguláveis,					
			quantidade prateleiras 6, tratamento					
			superficial pintura esmaltada, acabamento					
			superficial pintura eletrostática, cor cinza,					
			características adicionais confeccionada em					
			chapa de aço 26.					
1	36	6168	FERRO ELÉTRICO VAPOR Ultragliss Eco	MONDIAL	UN	2,00	99,00	198,00
			55 • Tensão (Voltagem): 127 V/220 V. •					
			DIM. (MM): 130 x 320 x 300 (L x A x P).					
			PESO LÍQ.: 1,29 Kg. • Peso Bruto: 1,35 Kg.					
			• Potencia : 1570/2010W (127/220V) Consumo: 12,5/19,2 kWh/mês* (127/220V).					
1	39	30927		ELECTROLUV	TINI	1.00	207.00	207.00
1	39	30927	FORNO MICROONDAS Capacidade (litros): 23 Litros	ELECTROLUX	UN	1,00	397,00	397,00
			Consumo (kw/h): 1300W					
			Potência de saída: 800W					
			Cor: Branco					
			Timer: Sim					
			Display digital: Sim					
			Relógio: Sim					
			Luz interna: Sim					
			Termostato: Não Auto limpante: Não					
			Prateleiras: Não					
			Prato giratório: Sim					
			Teclas pré-programadas: Sim					
			Trava de segurança: Sim					
			Dupla emissão de ondas: Não					
			Temporizador: Não					
			Grill: Não					
			Voltagem: 110V e 220V (não é bivolt)					
			Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 29,7x48,7x37,9cm					
			Peso aproximado do produto (Kg): 13,7Kg					
			Garantia do fornecedor: 12 meses					
			Frequência(MHz): 2450;					
			Diâmetro do prato: 28,8cm					
			Modelo: MEF33					
1	43	30331	GELADEIRA Características Sistema de	CONSUL	UN	6,00	1.382,00	8.292,00
			refrigeração Frost Free, Cor Branco, Display					
			digital Sim Eficiência energética A, Controle					
			de temperatura externo Sim, Dispenser					
			interno de água Não Dispenser interno de gelo Não, Dispenser na porta externo de água					
			Não, Dispenser na porta externo de agua Não, Dispenser na porta externo de gelo Não,					
			Capacidade Total Líquida 300 Litros,					
			Capacidade de armazenamento Freezer 47					
			Litros, Capacidade de armazenamento					
			Refrigerador 253 Litros Até 300 Litros Sim,					
			Altura 153.9 cm, Largura 61.6 cm,					





			Comprimento 69.1 cm, Peso 48 kg, Garantia 12 meses.					
1	62	31464	PAINEL DIVISOR Painel - Confeccionado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) espessura de 15mm, com cantos arredondados de forma ergonômica com fita de bordo PVC de 0,5mm de espessura colada pelo sistema HOT-MELT, sua fixação é feita por 02 suportes em "L" em Ferro Chato 1"x3x16 e parafusos auto-atarrachantes Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons Medidas Finais Largura – 1200mm Espessura – 15mm Altura – 400mm Cor Platina.	BELAGER	UN	6,00	89,00	534,00
1	64	14878	POLTRONA c/ relax tecido gomado. Assento e encosto confeccionado com compensado multilaminado de 12 mm de espessura, moldado anatomicamente, estofado com espuma injetada de densidade 45 kg/m³ flexível de alta residência, borda frontal do assento curvada encosto tipo alto espuma ecológica isenta de CFC bordas de PVC com tecido na cor azul com costuras em forma de reta vertical. Braços injetado com junção confeccionado em chapa de aço 3/16, com junção fixada no encosto através de parafusos sextavados fixados nas porcas garras sistema de reclinação. Pistão : acionado através de um " botão sistema de regulagem a gás. Aranha: confeccionado com tubo redondo 1" 1/2 chapa 14. Parte estofada do encosto traseiro com no mínimo 45cm de altura.	LG	UN	50,00	248,00	12.400,00
1	76	31457	VENTILADOR PEDESTAL 50 CM Ventilador de Coluna 50 cm • Hélice de 50 cm. • 3 velocidades + oscilar. • Grade Segura. • Design nacional exclusivo. • Altura regulável. • Grande vazão de ar. • Super silencioso. • Grade desmontável. 50 cm de hélice: desenvolvida para garantir maior distribuição do ar, mesmo em ambientes mais fechados. 3 velocidades + Oscilação horizontal: maior potência e melhor distribuição do ar no ambiente. Exclusivo sistema de inclinação com 2 posições: permite incline o ventilador apenas pressionando e soltando um botão. Grade extremamente segura: com aletas mais fechadas, e adequada às normas internacionais de segurança, garantindo que		UN	10,00	138,00	1.380,00

### **Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

TOTAL				
	vazão de ar.			
	de altura. Baixo consumo de energia. Grande			
	acrescenta requinte ao ambiente. Regulagem			
	nacional exclusivo; moderno e refinado,			
	facilidade na hora da limpeza. Design			
	segurança. Grade desmontável e lavável:			
	Base de 2,8kg: garante maior estabilidade e			
	não ocorra o contato direto com a hélice.			

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 062/2016 Empresa: FLC SUPRIMENTOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 22.371.010/0001-76.

	ITENS							
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	17	30368	BASE PARA MONITOR LCD ou Convencional Suporta até 40Kg Ajustável para até 17cm de altura, Para até 4 níveis de ajuste Altura Máxima: 17cm   Mínima: 4.5cm Cor: Preto Pés Desmontáveis Melhor Postura e menos lesões corporais Forma: Quadrado.		UN	15,00	46,00	690,00
1	29	31470	COFRE Especificações: Porta Maciça 12mm, com travamento (pinos) horizontal e vertical; Cofre com fechadura mecânica ou digital; Construído em chapa de aço 2 mm com 02 chapas, caixão interno e externo, preenchido com concreto de dura resistência, com blindagem de 80mm nas 4 faces; 02 gavetas com 01 prateleira fixa e 02 prateleira removível; Opção de rasgo, coletor, alçapão ou passa-malotes. Medidas externas: Altura: 80.00 cm; Largura: 50.00 cm; Profundidade: 46.00 cm; Peso: 250.00 kg. Medidas externas: Altura: 60.00; Largura: 34.00; Profundidade: 30.00.	C70	UN	1,00	2.199,90	2.199,90
1	33	971	DESCANSO PARA PÉS Com regulagem, Madeira MDF, tubo de aço com pintura epox e pés de borracha antiderrapante, Atende a norma de regulação 17 (NR17)		UN	20,00	44,00	880,00
1	61	31459	NOTEBOOK CORE I-5 Processador Core™ i5 5ª Geração 5200U. Velocidade 2.2 GHz with Turbo Boost up to 2.7 GHz. Memória Cache3 MB L3 cache. Driver LêCDDVD GravaDVD CD Tela Tipo de monitor LED LCDTFTAlto Brilho Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD. Polegadas 15,6 "Resolução1366 x 768. Memória Capacidade4 GB Barramento da memória DDR3L. Clock da memória1600 MHz. HDD Capacidade 500 GB Sistema Operacional Modelo Windows 8.1 Conexão HDMI Sim Bluetooth		UN	6,00	2.479,00	14.874,00

## **Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			4.0 Touchpad Touchpad Multi toque;					
			(Movimento circular, rolamento de página,					
			zoom, mudança de página). Webcam Sim					
			Acer Cristal Eye HD webcam com resolução					
			de 1280 x 720. Leitor de cartões sim Leitor					
			SD <sup>TM</sup> Card. Placa wireless Sim Acer					
			InviLink <sup>TM</sup> Nplify <sup>TM</sup> 802.11b/g/n Wi-Fi					
			CERTIFIED™. Placa de vídeo Modelo					
			Intel® HD Graphics. Som Áudio de Alta					
			Definição; Dois alto-falantes estéreo.					
			Softwares inclusos Bateria recarregável.					
			Fonte Bivolt. Bateria Tipo Bateria de 6					
			células (5000 mAh). Duração da bateria					
			Aproximadamente 7 horas de uso. Conexões					
			1 - Conexões USB 3.0; 2 - Conexões USB					
			2.0; 1 - Saída para Headphone/alto-falante; 1					
			- Entrada para cabo de energia; 1 - Entrada					
			HDMI; 1 - Conexão Ethernet (RJ-45); 1 -					
			Saída VGA. Peso aproximado Peso do					
			produto2,5 kg, Cor Preto.					
1	63	31515	PLACAS DE TATAME EM EVA placas de	REICHELL	UN	50,00	49,90	2.495,00
			tatame em eva (etil vinil acetato) de encaixe			,	,	_,,,,,,
			nas medidas de 100cm x 100cm x 20mm,					
			multicolorido, antiderrapante, com película					
			acabamento.					
1	69	18779	SUPORTE PARA CPU Ajustável para CPU,	MASTICMOL	UN	15,00	29,00	435,00
			No-break, Estabilizador com sistema de					
			rodízios que facilitam para mudanças de					
			locais, largura ajustável, design moderno,					
			alta eficiência, na cor preta material em PVC,					
			Carrinho para CPU/ATX/No-Breaks;					
			Largura ajustável (150mm até 230mm); •					
			Capacidade máxima de carga: 20Kg. Peso:					
			0,550 Kg. Altura: 10,5 Cm. Largura: 31 Cm.					
		<b>a.</b> :	Profundidade: 20 Cm.			16.5	600	
1	70	31451	SWITCH 24 PORTAS 10/100 Switch 10/100	TP LINK	UN	12,00	288,90	3.466,80
			RECURSOS DO HARDWARE Padrões e					
			Protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x,					
			CSMA/CD, TCP/IP Interface24 portas RJ45					
			de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto					
			MDI / MDIX) Rede de Mídia10Base-T:					
			100Base-Tx: Largura de Banda de					
			Backup4.8Gbps Fonte de alimentação					
			externa100-240V CA, 50/60Hz Indicador					
			Consumo de Energia Maximum: 53W					
			(220V/50Hz) DESEMPENHO Switching					
			Capacity 4.8 Gbps, Tabela de MAC					
			Address8K Buffer Memory2Mb Taxa de					
			E					
			Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps.  TOTAL					25.040,70

Dois Vizinhos, 04 de março de 2016

**Raul Camilo Isotton** Prefeito