

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 103/2016

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA 088894550001140-02 – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.

VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 218/2016

Empresa: C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS - ME, CNPJ sob o nº 24.864.422/0001-73.

| | | | ITENS | | | | | |
|------|------|----------|---|----------|----|------|----------|----------|
| Lote | Item | Código | Descrição do produto/serviço | Marca do | UN | Qtde | Preço | Preço |
| | | do | | produto | | | unitário | total |
| | | produto/ | | | | | | |
| | | serviço | | | | | | |
| 1 | 1 | 17957 | AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE - | VENTISOL | UN | 2,00 | 104,85 | 209,70 |
| | | | ELETRICO Plástico, na cor branca, com | | | | | |
| | | | dispositivos de segurança, grade protetora, | | | | | |
| | | | interruptor luminoso, resistência fechada, | | | | | |
| | | | potência 1200 W, sistema oscilante, 110V, | | | | | |
| | | | garantia de 1 ano. | | | | | |
| 1 | 14 | 31683 | CAMERA Câmera WEB (Webcam) resolução | CB TECH | UN | 3,00 | 49,35 | 148,05 |
| | | | 720p, foco manual/automático, suport4e | | | | | |
| | | | adaptável mesa/monitor, velocidade mínima de | | | | | |
| | | | 30fps, interface USB, garantia mínima de 12 | | | | | |
| | | | meses. | | | | | |
| 1 | 21 | 30527 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL Tecido | PREMIUM | UN | 2,00 | 60,00 | 120,00 |
| | | | em algodão, tipo de feixe velcro | | | | | |
| | | | .Manômetro mecânico tipo aneroide com escala | | | | | |
| | | | de 0 a300mmHg | | | | | |
| | | | .Braçadeira em nylon na cor rosa pink estampada | | | | | |
| | | | com fecho em velcro e medida de pulso de 15 a | | | | | |
| | | | 19cm | | | | | |
| | | | .Estetoscópio duplo de alta sensibilidade na rosa | | | | | |
| | | | pink em tamanho pequeno para uso infantil | | | | | |
| | | | .Bolsa em nylon com fecho para | | | | | |
| | | | acondicionamento" | | | | | |
| 1 | 43 | 30550 | OXIMETRO DE PULSO Características | ECAFIX | UN | 2,00 | 571,20 | 1.142,40 |
| | | | mínimas: Tipo portátil, (de mão), curva | | | | | |
| | | | plestimográfica, sensor de spo2 (02). | | | | | |
| 1 | 44 | 32184 | OXÍMETRO DE PULSO Características | ECAFIX | UN | 1,00 | 571,20 | 571,20 |

1

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| | | | mínimas: Tipo portátil, (de mão), curva | | | | | |
|---|----|-------|--|----------|----|------|--------|----------|
| | | | plestimográfica, sensor de spo2 (03). | | | | | |
| 1 | 51 | 31688 | SWITCH 24 PORTAS (+4sfp), modo de | INTELBRA | UN | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | operação gerenciável: Layer3, tipo padrão 19", | S | | | | |
| | | | taxa transf. Halfduplex/fullduplex, com estas | | | | | |
| | | | Especificações: | | | | | |
| | | | Portas: 10/100/1000 RJ-45 com negociação | | | | | |
| | | | automática(10BASE-T tipo IEEE 802.3, | | | | | |
| | | | 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T | | | | | |
| | | | tipo IEEE 802.3ab) | | | | | |
| | | | - 4 portas SFP 1000 Mbps, - Suporta no máximo | | | | | |
| | | | 24 portas 10/100/1000 com detecção automática- | | | | | |
| | | | 4 portas SFP 1000BASE-XMemória e | | | | | |
| | | | Processador: | | | | | |
| | | | - Módulo: ARM a 333 MHz, - 128 MB de flash- | | | | | |
| | | | Tamanho do Buffer de pacotes: 512 KB, 128 MB | | | | | |
| | | | de RAM- Latência: 100 Mb: < 5 μs; Latência de | | | | | |
| | | | 1000 Mb: < 5 μs- Capacidade de produção: até | | | | | |
| | | | 41,7 milhões de pps, - Capacidade de | | | | | |
| | | | routing/switching: 56 Gbps, Gerenciamento de | | | | | |
| | | | rede: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery | | | | | |
| | | | Protocol (LLDP)IEEE 802.1D (STP), - RFC 1215 | | | | | |
| | | | SNMP Generictraps. | | | | | |
| | | | Energia: - Consumo de energia: 31,5 W (máximo) | | | | | |
| | | | - Voltagem de entrada: 100 a 240 VAC, - | | | | | |
| | | | Frequência de entrada: 50 / 60 Hz. | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | 3.091,35 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 219/2016

Empresa: ALVES E SARTOR LTDA - ME, CNPJ sob o nº 20.447.746/0001-55.

| | | | ITENS | | | | | |
|------|------|-------------------------------------|--|--------------------|----|------|-------------------|----------------|
| Lote | Item | Código do produto/ serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | UN | Qtde | Preço unitário | Preço total |
| 1 | 15 | | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS material aço, capacidade mínimo de 40 litros, suporte com rodízios, acessórios válvula, manômetro e fluxômetro tens incluídos no Kit: - Cilindro para Oxigênio Medicinal de 7m³ (vazio) - Válvula redutora de pressão para cilindro (regulador) - Fluxômetro medicinal - Extensão medicinal - Cateter tipo óculos - Frasco umidificador | 3641 | UN | 1,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 1 | 25 | | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Iluminação de led, haste flexível. | ARTMED - ART165 | UN | 2,00 | 252,00 | 504,00 |
| 1 | 26 | 30530 | LANTERNA CLÍNICA Características mínimas: | MIKATOS | UN | 1,00 | 28,00 | 28,00 |



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| | TOTAL | | | 1.852,00 |
|------------|---|-----------|------|----------|
| fabricação |). | | | |
| | mínimo de 01 ano contra defeitos de | | | |
| | 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro; | | | |
| *inclusas. | | | | |
| · · | • | | | |
| | ção através de duas pilhas AAA (palito) | | | |
| Possui coi | rveniente clipe de bolso; | | | |
| Iluminaçã | o brilhante LED para melhor visualização; | | | |
| Confeccio | nada em metal leve de alta qualidade; | | | |
| 2,2V; | | | | |
| Lanterna | de alta performance com iluminação LED de | | | |
| Material a | lumínio, tipo led | - 500/LED | | |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 220/2016 Empresa: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME – DISPROBEL, CNPJ sob o nº 82.291.311/0001-01.

| | | | ITENS | | | | | |
|------|------|--------------------------|--|------------------|----|------|-------------------|----------------|
| Lote | Item | Código do produto/ | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | UN | Qtde | Preço unitário | Preço total |
| | | serviço | | | | | | |
| 1 | 19 | 31961 | ESCADA COM 2 DEGRAUS Características mínimas: Aço inoxidável. | BIO MN | UN | 5,00 | 78,20 | 391,00 |
| 1 | 20 | 23302 | ESFIGMOMANÔMETRO com fecho de velcro adulto | SOLIDOR | UN | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1 | 23 | 31958 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Auscultador aço inoxidável, tipo simples. | SOLIDOR | UN | 1,00 | 14,90 | 14,90 |
| 1 | 24 | 31960 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL Auscultador aço inoxidável, tipo simples. | PREMIUM | UN | 2,00 | 22,50 | 45,00 |
| 1 | 32 | 31969 | MESA DE EXAMES Aço/ ferro pintado, estofado, braçadeira fixa. | LM | UN | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 1 | 35 | 30552 | MESA GINECOLOGICA Estrutura confeccionada em MDF, possui 2 portas e 4 gavetas. Leito confeccionado em madeira, com espuma de 5cm D28, revestido em courvin. Dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas, com elevação através de cremalheira. Acessórios fornecidos: perneira ou porta calcanhar. Acessórios opcionais: suporte de lençol, suporte para colposcópio. Capacidade: 120kg Dimensões: 1800mm (C) x 550 (L) x 850mm (A) | | UN | 2,00 | 1.880,00 | 3.760,00 |
| 1 | 39 | 31970 | MESSA DE EXAMES Características mínimas: Móvel, madeira/mdp/mdf/similar, gabinete com portas e gavetas. | | UN | 1,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| | | | TOTAL | <u>I</u> | I. | | | 6.690,90 |



Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 221/2016

Empresa: ECO - FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ sob o nº 85.477.586/0001-32.

| | | | ITENS | | | | | |
|------|------|---------------------------|--|---------------------|----|-------|-------------------|----------------|
| Lote | Item | do produto/ serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | UN | | Preço unitário | Preço total |
| 1 | 3 | 8973 | ARMARIO EM AÇO Características mínimas: Com uma prateleira fixa e duas prateleiras com metal, com regulagem e com fechadura. Medindo aproximadamente 180cm de altura x 75cm de largura x 32cm de profundidade, na cor cinza, chapa 26 | PANDIM | UN | 22,00 | 354,20 | 7.792,40 |
| 1 | 34 | 30380 | MESA EM L COM GAVETEIRO De 2 Gavetas, Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado ela mínicoexturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos autoatarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons, Medidas Finais (em milímetros) Largura 1220 Profundidade 620 Altura 750, por Largura 920 Profundidade 620 Altura 750 mais Conexão (canto) - Medidas Finais (em milímetros) | PANDIM | UN | 1,00 | 269,50 | 269,50 |

4

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| | | | Espessura 15mm. | | | | | |
|---|----|-------|--|-----------|----|------|--------|----------|
| 1 | 38 | 31757 | MESA PARA IMPRESSORA Características mínimas: Estrutura em aço/ferro pintado, tampo material MDP, descrição do tamanho 74x40x50cm, Altura do Produto (cm) 74, Largura do Produto (cm) 40, Comprimento do Produto (cm) 50. | | UN | 1,00 | 106,80 | 106,80 |
| 1 | 45 | 30340 | PURIFICADOR DE ÁGUA Características mínimas: Gelada Suficiente para 25 Pessoas Armazenamento de Água Gelada e natural 2 Litros, Medidas Total A 39,5 cm, L 30,5 cm, P 37,0 cm, cores Disponíveis Temperatura Média da Saída de Água 8°C Vida Útil do Elemento Filtrante 4.000 Litros Capacidade de Refrigeração e de 3,6 Litros/Hora COM Ambiente A 32°C e Água A 27°C Temperatura Ambiente Min. e Max de Trabalho 5°C A 42°C Pressão Mín. e Max. Da Rede Hidráulica 3 A 40 MCA Metros de Coluna de Água (0.029 A 0.392 MPA), Peso Liquido, 12,5 KG, Tensão 127V ou 220V-60HZ, Consumo 100W. de parede | AQUA FLEX | UN | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 |
| | | | TOTAL | · | | | | 9.208,70 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 222/2016 Empresa: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ sob o nº 11.101.480/0001-01.

| ITENS | | | | | | | | | | |
|-------|------|----------|--|----------|----|-------|----------|----------|--|--|
| Lote | Item | Código | Descrição do produto/serviço | Marca do | UN | Qtde | Preço | Preço | | |
| | | do | | produto | | | unitário | total | | |
| | | produto/ | | | | | | | | |
| | | serviço | | | | | | | | |
| 1 | 28 | 3769 | LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL TAMPO Aço | ARTINOX | UN | 29,00 | 80,50 | 2.334,50 | | |
| | | | inox. | | | | | | | |
| 1 | 50 | 7511 | SUPORTE DE SORO Em aço/ferro pintado, tipo | METALIC | UN | 1,00 | 88,19 | 88,19 | | |
| | | | pedestal, altura regulável. | | | | | | | |
| | • | | TOTAL | | | | • | 2.422,69 | | |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 223/2016

Empresa: ISMAEL HENZ - ME, CNPJ sob o nº 04.926.714/0001-86.

| | ITENS | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|--|----------|----|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| Lote | Item | Código | Descrição do produto/serviço | Marca do | UN | Qtde | Preço | Preço | | | | |
| | | do | | produto | | | unitário | total | | | | |
| | | produto/ | | | | | | | | | | |
| | | serviço | | | | | | | | | | |
| 1 | 27 | 31685 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Características | LASER | UN | 11,00 | 150,00 | 1.650,00 | | | | |
| | | | mínimas: Leitor de Código de barras tipo manual, | LINE | | | | | | | | |
| | | | feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm, | | | | | | | | | |

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| | | | velocidade de leitura 100p/s, interface USB, garantia mínima de 12 meses. | | | | | |
|---|---------|--|---|--|----|------|--------|----------|
| 1 | 42 | | NOBREAK Características mínimas: (para computador) potência 1 kva, tensão entrada e saída: bivolt, alarmes audiovisual, bateria interna 01 selada, garantia mínima de 12 meses. | | UN | 7,00 | 600,00 | 4.200,00 |
| | TOTAL 5 | | | | | | | 5.850,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 224/2016

Empresa: ITAMAR LUIZ GUIMARÃES & CIA LTDA - ME, CNPJ sob o nº 05.686.030/0001-17.

| | | | ITENS | | | | | |
|------|------|-------------------------------------|---|------------------|----|-------|-------------------|-------------|
| Lote | Item | Código do produto/ serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | UN | Qtde | Preço unitário | Preço total |
| 1 | 2 | 31442 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento - 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção anticorrosivos. Velocidades 4 + Função Jet Cool. Vazão de ar - Interno Max m3/min 08; - Externo Max m3/min 25. Temperatura 16°C a 30°C. Controle Remoto sim Tamanho do ambiente (m²) 20 m². Recursos Funções especiais pode reter micro-particulados e poeiras muito finas (que passam pelo filtro de malha-fina), além de combater vírus, alergênicos, fungos e bactérias; Ajustes automáticos Deflexão de ar acima e abaixo. Compressor Rotativo. Saída de aruma na parte inferior da vaporadora. Direcionadores de ar Swing - Tecnologia CAOS Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Consumo aproximado de energia 1190 W. | | UN | 10,00 | 1.410,00 | 14.100,00 |
| 1 | 5 | 12518 | ARQUIVO DE AÇO Características mínimas: Características mínimas: com 4 gavetas para pastas suspensas, fabricado em chapa 26, com chaves, medindo aproximadamente 1,33m de altura, 47 cm de largura e 60 cm de profundidade. | | UN | 6,00 | 335,00 | 2.010,00 |
| 1 | 22 | 30330 | ESTANTE DE ACO Com 4 repartições, material em aço, medindo 0,98 de largura, 0,40 de profundidade e 1,90 de comprimento capacidade min 50 kg. Características adicionais confeccionada em chapa de aço 24. Observações | | UN | 8,00 | 125,00 | 1.000,00 |

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| | | | com reforço. | | | | | |
|---|----|-------|--|----------|----|------|----------|----------|
| 1 | 29 | 30378 | LONGARINA 4 LUGARES Características mínimas: Com Espuma Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino Azul. | | UN | 5,00 | 280,00 | 1.400,00 |
| 1 | 36 | 32182 | MESA PARA COMPUTADOR Características mínimas: Em estrutura aço material tampo aglomerado/mdp revestimento tampo laminado malaminio, quantidade de gavetas 3, com suporte para CPU, suporte para impressora e suporte para teclado, acabamento estrutura pintada em epoxi com tratamento anticorrosivo, espessura tampo, 15 mm, cor cinza. | | UN | 1,00 | 285,00 | 285,00 |
| 1 | 37 | 32183 | MESA PARA COMPUTADOR Características mínimas: Em estrutura aço material tampo aglomerado/mdp revestimento tampo laminado malaminio, quantidade de gavetas 4, com suporte para CPU, suporte para impressora e suporte para teclado, acabamento estrutura pintada em epoxi com tratamento anticorrosivo, espessura tampo, 15 mm, cor cinza. | | UN | 1,00 | 293,00 | 293,00 |
| 1 | 40 | 31684 | MICROCOMPUTADOR Características mínimas: Computador (Desktop-básico) — Processador no mínimo core I3 memória ram (4GB, DDR3, 1600mhz), disco rígido mínimo de 500GB,Monitor 18,5" (1366x768), mouse (USB,800dpi,2botões, scrool [com fio]), fonte compatível com o item, sistema operacional Windows 7 pro (64 bits), garantia mínima de 12 meses, teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-fi, interfaces de vídeo integrada, unidade de disco ótico CD/DVD rom, Kit Gabinete ATX. | | UN | 4,00 | 1.880,00 | 7.520,00 |
| 1 | 46 | 14795 | REFRIGERADOR 280 L Características mínimas: cor branco, voltagem 110w, baixo consumo de energia, degelo seco, cesta de ovos portátil, gavetas de frios e carnes, gavetão de legumes transparente, porta- latas resfriamento extra. | | UN | 4,00 | 1.560,00 | 6.240,00 |
| 1 | 47 | 31687 | ROTEADOR LAN WIRELESS portas wann/lan:1/4, antena mínimo de 02, tipo wireless ieee 802.11 b/g/n, frequência 2,4 a 2,4835 ghz, segurança wpa/wpa2, taxa sinal de 300nbps (dinâmico), garantia mínima de 12 meses. | | UN | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1 | 52 | 31690 | TELEVISOR LED 42" Características mínimas: Televisor – led, tela mínima de 42", conversor digital, entrada hdmi, portas USB, full hd | | UN | 2,00 | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 1 | 53 | 17402 | VENTILADOR DE TETO Características | Ventisol | UN | 2,00 | 110,00 | 220,00 |



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| | mínimas: 3 pás, pás de madeira MDF, 4 velocidades, frequência 60 HZ. | |
|--|--|-----------|
| | TOTAL | 37.878,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 225/2016 Empresa: JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ sob o nº 13.550.569/0001-72.

| | | | ITENS | | | | | |
|------|------|-----------|---|----------|----|------|----------|----------|
| Lote | Item | Código do | Descrição do produto/serviço | Marca do | UN | Qtde | Preço | Preço |
| | | produto/ | | produto | | | unitário | total |
| | | serviço | | | | | | |
| 1 | 18 | 30543 | ELETROCARDIÓGRAFO Características mínimas: | | UN | 1,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | Aparelho de eletrocardiografia ECG de 3 canais ou 12 | | | | | |
| | | | canais, compacto e portátil para utilização em | | | | | |
| | | | consultórios médicos, unidades de emergência, | | | | | |
| | | | unidades de internação, pronto-atendimentos e | | | | | |
| | | | unidades de terapia intensiva, com operação no modo | | | | | |
| | | | manual e automático, deve possuir Software de | | | | | |
| | | | interpretação capaz de analisar simultaneamente 12 | | | | | |
| | | | derivações de ECG com no mínimo 200 achados | | | | | |
| | | | clínicos em no mínimo 5 categorias de julgamentos. Características Técnicas: Display: Deve possuir tela de | | | | | |
| | | | cristal líquido LCD com no mínimo 4.8 polegadas; | | | | | |
| | | | Deve permitir o registro gráfico do sinal de ECG e | | | | | |
| | | | visualização simultânea das 12 derivações na tela do | | | | | |
| | | | eletrocardiógrafo; ECG: Sinal de calibração 1 mV; | | | | | |
| | | | Resposta de frequência: 0,05 a 150Hz;Impedância de | | | | | |
| | | | entrada: = 40 M ohm; Escala de ganho: 10 mm/mV; | | | | | |
| | | | Filtros de ruídos e tremores musculares; Identificação | | | | | |
| | | | automática de todas as derivações; Proteção contra | | | | | |
| | | | descarga do desfibrilador; Possibilidade de realização | | | | | |
| | | | de ECG em pacientes pediátricos de baixo peso até | | | | | |
| | | | adultos obesos; Aquisição digital e simultânea de até | | | | | |
| | | | 12 derivações; Sensibilidade 10 mm/mV | | | | | |
| | | | ?2%;Impressão: Deve possuir alimentação contínua | | | | | |
| | | | em tempo real; Impressora térmica em no mínimo 3 | | | | | |
| | | | canais ou 12 Canais, em papel milímetro e termo- | | | | | |
| | | | sensível de no mínimo 63mm; A impressão deve | | | | | |
| | | | fornecer os seguintes dados: tipo de programa, versão, | | | | | |
| | | | data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, | | | | | |
| | | | informações do paciente, desconexão do eletrodo, | | | | | |
| | | | ruídos; Alta resolução para traçados de qualidade; | | | | | |
| | | | Possibilitar a realização de cópias de exames | | | | | |
| | | | anteriores; Impressão das 12 derivações em 3 canais | | | | | |
| | | | simultâneos de impressão; Possibilidade de | | | | | |
| | | | transmissão de dados para um computador pessoal | | | | | |
| | | | para arquivamento e impressão em papel A4 das 12 | | | | | |
| | | | derivações; Correção automática de linha de base e de | | | | | |
| | | | interferência; Velocidade de impressão 25 e 50 mm/s; | | | | | |



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| TOTAL | 9.500,00 |
|---|----------|
| Atualização do software pela internet gratuitamente" | |
| Proteção contra descarga de desfibriladores | |
| problemas de mau contato de eletrodos. | |
| possibilite visualizar a programação do equipamento e | |
| Display com visor de cristal líquido digital que | |
| paciente. | |
| Teclado alfanumérico para entrada de dados do | |
| Memória o último exame realizado | |
| tecla | |
| Aquisição das 12 derivação pressionando apenas uma | |
| Anvisa. | |
| quatro) meses. Apresentar Catalogo e Registro da | |
| no estado do Paraná Garantia Mínima de 24 (vinte e | |
| Catalogo do Produto Assistência técnica credenciada | |
| Tubo de gel; 01 Papel para impressora; Apresentar | |
| conjunto de eletrodos de extremidades tipo clip; 01 | |
| eletrodos precordiais com seis unidade, tipo pera; 01 | |
| 01 Cabo de paciente de 10 vias; 01 conjunto de | |
| deve conter os seguintes acessórios: 01 Cabo de força; | |
| NBR IEC 60601-2-25; NBR IEC 60601-2-51; O ECG | |
| certificados de conformidade: NBR IEC 60601-1-2; | |
| com 60Hz, automático; possui os seguintes | |
| deve possuir a seguinte linha de voltagem: 100 a 240V | |
| mínimo 2999 arquivos. Alimentação: O equipamento | |
| expandir a capacidade de memorização para no | |
| arquivos em cartão de memória SD e, com isso, | |
| menos 39 arquivos. Possiblidade de armazenar | |
| Memória: Deve armazenar na memória interna ao | |
| minutos de monitorização sem necessidade de recarga. | |
| com capacidade de realização de no mínimo 90 | |
| Sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV. Bateria: O equipamento deve possuir bateria interna recarregável, | |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 226/2016 Empresa: M.H.M. DO COUTO – COMERCIAL – ME, CNPJ sob o nº 97.533.241/0001-38.

| | ITENS | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|---|----------|----|------|----------|----------|--|--|
| Lote | Item | Código | Descrição do produto/serviço | Marca do | UN | Qtde | Preço | Preço | | |
| | | do | | produto | | | unitário | total | | |
| | | produto/ | | | | | | | | |
| | | serviço | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 30531 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (até | STERMAX | UN | 1,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | | |
| | | | 75 litros) - modo de operação digital, câmera de | | | | | | | |
| | | | esterilização aço inoxidável, capacidade mínimo | | | | | | | |
| | | | de 40 litros | | | | | | | |
| | | | Câmaras de esterilização em aço inox, com | | | | | | | |
| | | | muito mais resistência e durabilidade; | | | | | | | |
| | | | Produto com operação ampla e automática que | | | | | | | |

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| | | | | 1 | | | |
|---|---|-------|--|----------|------|--------|----------|
| | | | possibilita a perfeita adequação aos mais | | | | |
| | | | diferentes tipos de materiais; | | | | |
| | | | Drenagem por circuito fechado do vapor | | | | |
| | | | excedente, através de tubulação de descarga; | | | | |
| | | | • Acompanhamento dos ciclos através de painel | | | | |
| | | | digital duplo com avisos visuais e sonoros; | | | | |
| | | | • Diversos sistemas de segurança que controlam | | | | |
| | | | todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, | | | | |
| | | | com atuação automática e mensagens visuais e | | | | |
| | | | sonoras que indicam erros de operação ou | | | | |
| | | | funcionamento; | | | | |
| | | | Os ciclos são controlados automaticamente | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | através do microprocessador eletrônico SMT | | | | |
| | | | (Surface Mount Technology); | | | | |
| | | | Milhares de ciclos programáveis para escolher a | | | | |
| | | | melhor forma de esterilizar os mais diversos | | | | |
| | | | materiais, sendo possível o ajuste de tempos | | | | |
| | | | segundo a segundo e de temperatura grau a grau | | | | |
| | | | tanto na esterilização quanto na secagem; | | | | |
| | | | Menor consumo de energia elétrica devido à | | | | |
| | | | atuação descontinua da resistência durante o | | | | |
| | | | ciclo; | | | | |
| | | | • Tampa com construção especial e fecho de | | | | |
| | | | triplo estágio, muito mais segurança e praticidade | | | | |
| | | | no momento de utilizar o equipamento; | | | | |
| | | | • Secagem eficiente do material com opção de | | | | |
| | | | secagens extras e totalmente programáveis; | | | | |
| | | | Ampla rede de assistências técnicas com | | | | |
| | | | atendimento por profissionais capacitados; | | | | |
| | | | • Registradas na Agência Nacional de Vigilância | | | | |
| | | | Sanitária; | | | | |
| | | | * mínimo de 2 anos de garantia | | | | |
| | | | Potência 1800 w; Pressão de trabalho 1 kgf/cm²; | | | | |
| | | | Temperatura padrão O.M.S até 121°C; Segurança | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente | | | | |
| | | | nominal 127 V / 20 A ou 220 V / 15 A; Ciclo de | | | | |
| | | | secagem de série; Bandejas de alumínio; | | | | |
| 1 | 7 | 30923 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO | UN | 3,00 | 899,00 | 2.697,00 |
| | | | Características mínimas: Modo de operação | | | | |
| | | | digital. | | | | |
| | | | Estrutura em chapa de aço carbono | | | | |
| | | | Capacidade 200 kg; divisões de 50g | | | | |
| | | | Plataforma: 340 x 390 mm | | | | |
| | | | Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio | | | | |
| | | | adonisado, divisão de 0,5 cm | | | | |
| | | | Altura de 1,30 m | | | | |
| | | | Tapete em borracha anti-derrapante | | | | |
| | | | Pés reguláveis | | | | |
| | | | Função TARA; até 200 kg | | | | |
| | | | 1 411740 1711(11, 410 200 Kg | <u> </u> | | | |

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| | | | Display com6 dígitos | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------|------|------|--------|----------|
| | | | Fonte full range 90 a 240 Vac. | | | | | |
| | | | Entrada e cabo para bateria externa 12 V | | | | | |
| 1 | 8 | 30924 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL | BALMAK | UN | 2,00 | 480,00 | 960,00 |
| | | | Molde de operação digital. | | | | | |
| | | | Cobertura em ABS | | | | | |
| | | | Capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g | | | | | |
| | | | Concha anatômica em polipropileno 540 x 300 | | | | | |
| | | | mm injetada anti germes | | | | | |
| | | | Pés reguláveis | | | | | |
| | | | Função TARA, até 15 kg Display com 6 dígitos | | | | | |
| | | | Fonte Automática (100 a 240V) | | | | | |
| 1 | 13 | 30533 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | LEVITA | TINI | 2,00 | 282,00 | 564,00 |
| 1 | 13 | 30333 | Características mínimas: Estofado e braçadeira | | UN | 2,00 | 202,00 | 304,00 |
| | | | fixa | | | | | |
| | | | Estrutura em tubo redondo: 1"" x 1,50 mm. | | | | | |
| | | | Assento, encosto, apoio de braços e pernas | | | | | |
| | | | estofados com revestimento em courvim. | | | | | |
| | | | Movimentos simultâneos do encosto e descansa | | | | | |
| | | | pés. | | | | | |
| | | | Reclinável em 4 posições simultâneas. | | | | | |
| | | | Pés com ponteiras de borracha | | | | | |
| | | | Acabamento em pintura epóxi e tratamento | | | | | |
| | | 21076 | antiferruginoso. | antamono. | | 2.00 | | 1.710.00 |
| 1 | 17 | 31956 | DESTILADOR DE ÁGUA- Capacidade entre 6 a | CRISTOFOLI | UN | 2,00 | 770,00 | 1.540,00 |
| | 4.0 | 20700 | 10 litros/ horas. | 7.07 | | 1.00 | 202.00 | 202.00 |
| 1 | 48 | 30588 | SELADORA DE MESA Para selagem de papel, | | UN | 1,00 | 283,00 | 283,00 |
| | | | plástico grau cirúrgico, envelopes e embalagens | | | | | |
| | | | próprias para esterilização (papel/plástico). Com dispositivo eletrônico de controle de temperatura | | | | | |
| | | | com led luminoso, sistema integrado de | | | | | |
| | | | corte(guilhotina); cabo lateral de selagem sem | | | | | |
| | | | aquecimento sem risco de queimadura do | | | | | |
| | | | operador e suporte para embalagem tubular, com | | | | | |
| | | | espessura de selagem 9 mm; Área de selagem: 25 | | | | | |
| | | | cm; potência 500W, com 34 x 25 x 43 cm (L x A | | | | | |
| | | | x P), e peso líquido de 6,3KG, tensão de127 V. | | | | | |
| 1 | 49 | 31971 | SUPORTE DE SORO Características mínimas: | LEVITA | UN | 3,00 | 152,00 | 456,00 |
| | | | Aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável. | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | 9.550,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 227/2016

Empresa: ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP, CNPJ sob o nº 06.194.440/0001-03.

| | | | ITENS | | | | | |
|------|------|-----------|------------------------------|----------|----|------|----------|-------|
| Lote | Item | Código do | Descrição do produto/serviço | Marca do | UN | Qtde | Preço | Preço |
| | | produto/ | | produto | | | unitário | total |



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| | | serviço | | | | | | |
|---|----|---------|---|------|----|------|----------|----------|
| 1 | 12 | 32180 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA | KAVO | UN | 1,00 | 7.985,00 | 7.985,00 |
| | | | (Equipo/sugador/ refletor)-04 terminais, cabeceira | | | | | |
| | | | articulada, comando pedal, equipo acoplado | | | | | |
| | | | pneumático, refletor multifocal (mais de uma | | | | | |
| | | | intensidade), cuba porcelana / cerâmica, unidade | | | | | |
| | | | auxiliar 2 ponta, 2 canetas de alta rotação. | | | | | |
| 1 | 41 | 30590 | MOCHO ODONTOLÓGICO Características | KAVO | UN | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | mínimas: A Gás, com sistema de elevação do assento | | | | | |
| | | | a gás com alavanca lateral para regulagem e ajuste da | | | | | |
| | | | posição de trabalho; encosto quadrado 33X26 cm | | | | | |
| | | | com acabamento liso cantos arredondados | | | | | |
| | | | anatômico com regulagem de altura e distância das | | | | | |
| | | | costas; Base com 5 rodízios em nylon, sem aro | | | | | |
| | | | metálico; Estofamento em espuma injetada macia e | | | | | |
| | | | com alta resistência, com revestimento liso sem | | | | | |
| | | | costura, e anti-deformante; Assento quadrado 42 X40 | | | | | |
| | | | cm com acabamento liso cantos arredondados e | | | | | |
| | | | anatômico; Estrutura, base e rodízios na cor cinza; | | | | | |
| | | | Estofamento na cor verde claro. | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | 8.385,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 228/2016 Empresa: POLLO HOSPITALAR LTDA – ME, CNPJ sob o nº 09.204.127/0001-05.

| | | | ITENS | | | | | |
|---------|----|-------------------------------------|--|--------------------------|----|------|-------------------|----------------|
| Lote | | Código do produto/ serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | UN | Qtde | Preço unitário | Preço total |
| 1 | 4 | 20565 | ARMARIO VITRINE Características mínimas: duas porta em vidro 04mm, com três prateleiras reguláveis, fechadura tambor, estrutura em chapa de aço, branco fundo anti-ferrugem, nas dimensões 1,50 altura x 0,45 profundidade x 0,90 largura. | MÉDICA / FM 0002 | UN | 1,00 | 761,60 | 761,60 |
| 1 | 9 | | BIOMBO DUPLO EM AÇO Características mínimas: Em aço pintado, rodízios, tamanho duplo. | RENASCER / RN 14029 | UN | 2,00 | 175,00 | 350,00 |
| 1 | 10 | | BIOMBO PLUMBÍFERO Características mínimas: Espessura mínima de 01 mm, tipo reto estrutura aço. | N MARTINS / NM 476.01 | UN | 1,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 1 | 31 | 31968 | MESA DE EXAMES Aço/ ferro pintado, móvel. | RENASCER / RN 08007 | UN | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL 3 | | | | | | | | |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 229/2016

Empresa: ROSTECA – COMÉRCIO DE APARELHOS E ELETRÔNICOS LTDA - ME, CNPJ sob o nº 05.621.193/0001-11.

| | | | ITENS | | | | | |
|----|---------|----------|------------------------------|----------|----|------|----------|-------|
| Lo | te Iten | Código | Descrição do produto/serviço | Marca do | UN | Qtde | Preço | Preço |
| | | do | | produto | | | unitário | total |
| | | produto/ | | | | | | |

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

| | | serviço | | | | | | |
|---|----|---------|--|--------|----------|-------|--------|----------|
| 1 | 11 | 7418 | CADEIRA FIXA Cadeira Secretária Fixa com estas | GIRATO | IIN | 19.00 | 89.00 | 1.691,00 |
| 1 | 11 | 7410 | especificações: Assento 420x405x40 e Encosto: | | OIV | 17,00 | 67,00 | 1.071,00 |
| | | | 260x405x35 Confeccionado com compensado multi- | | | | | |
| | | | laminado de 12 milímetros de espessura moldado | | | | | |
| | | | anatomicamente, possui espuma laminada de | | | | | |
| | | | densidade 22 com 15 milímetros de espessura e para | | | | | |
| | | | melhor acabamento, nas bordas são utilizados perfil | | | | | |
| | | | Francis para total proteção. Estrutura: Confeccionado | | | | | |
| | | | com tubo redondo 3/4 chapa 20 (0,9 milímetros de | | | | | |
| | | | espessura), são dobradas com máquinas específicas e | | | | | |
| | | | soldas pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás). | | | | | |
| | | | Possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando | | | | | |
| | | | tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Na | | | | | |
| | | | extremidade de cada pé são fixadas sapatas internas | | | | | |
| | | | para não danificar o piso, Profundidade Largura Alt. | | | | | |
| | | | Min. / Max 450x470x833, na Cor Azul. | | | | | |
| 1 | 30 | 30547 | MESA DE ESCRITORIO COM GAVETEIRO, | LUNASA | UN | 7,00 | 369,00 | 2.583,00 |
| | | | SUPORTE PARA CPU/TECLADO Com 3 Gavetas: | | | | · | |
| | | | Gaveteiro suspenso com 03 gavetas com puxadores | | | | | |
| | | | com acabamento na cor aluminizado e corrediças | | | | | |
| | | | deslizantes em poliestireno, produto fabricado em | | | | | |
| | | | MDP, revestido por material melamínico de baixa | | | | | |
| | | | pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura | | | | | |
| | | | frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210. | | | | | |
| | | | Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em | | | | | |
| | | | BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas | | | | | |
| | | | faces em laminado elamínico texturizado (BP), com | | | | | |
| | | | cantos arredondados de forma ergonômica com perfil | | | | | |
| | | | PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, | | | | | |
| | | | revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento | | | | | |
| | | | nas duas faces em laminado melamínico texturizado | | | | | |
| | | | Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento | | | | | |
| | | | respeitando a espessura e a tonalidade de cor do | | | | | |
| | | | laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e | | | | | |
| | | | fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte | | | | | |
| | | | Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ | | | | | |
| | | | na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a | | | | | |
| | | | estrutura metálica possui tratamento antiferrugem à | | | | | |
| | | | base de imersão em banhos de fosfato e acabamento | | | | | |
| | | | em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura | | | | | |
| | | | metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, | | | | | |
| | | | polimerizada em estufa a 220°C, com espessura | | | | | |
| | | | mínima de camada de 40 mícrons - Medidas Finais | | | | | |
| | | | (em milímetros) Largura - 1220 Profundidade - 620 | | | | | |
| | | | Altura - 750. Com suporte para CPU e suporte retrátil com rodizio simples para teclado. | | | | | |
| | I | | TOTAL | | <u> </u> | J | | 4.274,00 |
| | | | IUIAL | | | | | 4.4,00 |

Dois Vizinhos, 08 de agosto de 2016

Raul Camilo Isotton Prefeito