

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2017

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE SOM E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOTOSSERRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 090/2017

Empresa: AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ME, CNPJ nº 23.837.209/0001-00

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
1	1		ALMOFADA DE OXFORD OU GORGURINHO COLORIDAS Características mínimas: almofada de oxford ou gorgurinho coloridas, com zíper nas medidas 0,45x0,45m, enchimento em fibra siliconizada.		UN	30,00	18,00	540,00
1	2		COBERTOR Características mínimas: composição de poliéster antialérgico, macio, leve e inodoro, com motivos infantis	ROZAC	UN	44,00	22,30	981,20
1	3		COLCHÃO Características mínimas: colchão para berço nas medidas de 1,30 m de comprimento x 0,60 m de largura e 0,12 m de espessura com densidade d18. o colchão deverá ser revestido de kourino na cor azul, ou capa de kourino.		UN	20,00	85,50	1.710,00
1	5		CORTINA Características mínimas: Tecido oxford ou gorgurinho com barrado em algodão e com desenhos infantis. Aplicação de ilhós e varão colorido com suporte.		M2	100,00	56,00	5.600,00
1	6	31514	FRONHA AVULSA Características mínimas: fronha avulsa , lisa, cor lilás, 100% algodão nas medidas 30cm x 40cm.		UN	50,00	3,87	193,50
1	7		LENÇÓIS DE BERÇO COM ELÁSTICO Características mínimas: lençóis de berço com elástico em malha nas medidas 1,30m de comprimento x 0.60m de largura.		UN	20,00	13,80	276,00
1	8		PERSIANA VERTICAL Completa, instalada com todos os acessórios, material poliéster, tipo vertical, aplicação ambiente profissional, características adicionais com mecanismo autoregulável, corrente de comando, largura		M2	300,00	45,90	13.770,00





Estado do Paraná

			1			1		
			lâmina de 9cm, largura espaçador lâmina 7cm, a cor será definida no momento da solicitação.					
1	9	31512	TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE Características mínimas: travesseiro anti sufocante com capa, anti alérgico com poros que permitem a circulação do ar durante o sono do bebê, 100% algodão e espuma medidas: 30cm x 40cm x 5cm		UN	20,00	28,80	576,00
1	10	31513	TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO Características mínimas: travesseiro antialérgico, revestimento 100% algodão, enchimento 100% fibra poliéster. medidas: 30cm x 40cm x 5cm	INCONFRAL	UN	24,00	10,35	248,40
3	4	18778	BEBEDOURO INOX Capacidade 6,01/h (gelada). Equipado com compressor, fornecimento de água gelada, vedante em material atóxico, reservatório em material atóxico, tubulação de água em material atóxico, torneira latão forjado, gabinete em aço inox. Tensão 127v e 220v, frequência 60Hz. Consumo de energia 10kwh/mês, potência 105w e 110w. Dimensões (AxLxP): 97cmx35cmx30cm, peso 20kg. 1 ano de Garantia.	LIBER	UN	2,00	633,00	1.266,00
3	6	30340	PURIFICADOR DE ÁGUA Características mínimas: Gelada Suficiente para 25 Pessoas Armazenamento de Água Gelada e natural 2 Litros, Medidas Total A 39,5 cm, L 30,5 cm, P 37,0 cm, cores Disponíveis Temperatura Média da Saída de Água 8°C Vida Útil do Elemento Filtrante 4.000 Litros Capacidade de Refrigeração e de 3,6 Litros/Hora COM Ambiente A 32°C e Água A 27°C Temperatura Ambiente Min. e Max de Trabalho 5°C A 42°C Pressão Mín. e Max. Da Rede Hidráulica 3 A 40 MCA Metros de Coluna de Água (0.029 A 0.392 MPA), Peso Liquido, 12,5 KG, Tensão 127V ou 220V-60HZ, Consumo 100W. de parede		UN	10,00	775,00	7.750,00
4	11	23336	BANHEIRA Características mínimas: Infantil, produzida em material resistente, plástico, fundo composto por ondulações, que evitam que o bebê deslize com facilidade, medindo 0,70 cm x 0,45 cm, com profundidade 0,30 cm.	PLASNEW	UN	2,00	22,50	45,00
4	16	31773	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO Características mínimas: Com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável.				189,00	3.780,00
4	19	31511	CAMINHA EMPILHÁVEL Características mínimas: caminha empilhável, consiste em duas	ACRIMET	UN	24,00	150,00	3.600,00

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			TOTAL					51.123,10
4	37	15129	TATAME EM EVA Características mínimas: encaixe nos quatro lados, utilizado para atividades de solo, recreação, ginástica e iniciação de lutas, com placas de 200x100 cm, espessura de 40 mm, na cor azul.	E	UN	54,00	135,00	7.290,00
4	36	31771	PUF ESTOFADO Características mínimas: Redondo e colorido em kourino, nas medidas 37 cm de comprimento x 37 cm de largura x 42 cm de altura.	BRAZ BRASIL	UN	6,00	50,00	300,00
4	34	31515	PLACAS DE TATAME EM EVA Características mínimas: placas de tatame em eva (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento.	HAITI		50,00	45,50	2.275,00
4	32	31770	NICHO Características mínimas: Cubo sem fundo nas medidas 0,45cm x 0,45cm x 0,20cm, com suporte invisível.	LM	UN	6,00	76,00	456,00
4	23	31519	LIXEIRA DE BANHEIRO PARA CHÃO Características mínimas: lixeira de banheiro para chão, em plástico, com tampa, pedal e balde interno, capacidade 51, cor cinza. dimensões 24 x 24,5 x 17,5 cm.	PLASNEW	UN	10,00	35,00	350,00
4	22	31521	ventilação, antitranspirante e lavável, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC. sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado. comprimento 1,25m, largura 59cm e altura 12cm. LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE Características mínimas: lixeira com tampa basculante, capacidade 2,7l composição polipropileno, cor cinza. dimensões: 210x175mm.	PLASNEW	UN	4,00	29,00	116,00
			cabeceiras produzidas em polipropileno copolímero de alto impacto, oito borrachas antiderrapantes. contém dois pés localizados na parte central. possui dois tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90mm cada. sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5cm entre uma tela e outra, tela vazada com sistema de					

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 091/2017

Empresa: C K YOKOTA MÓVEIS - ME, CNPJ nº 04.340.669/0001-83

	ITENS										
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total			
4	2		ARMARIO ALTO 4 PORTAS Características mínimas: Com puxador metálico, 100% MDF com 2 prateleiras de 20mm de espessura, pintura em ultra violeta com cobertura protetora de duas camadas de		UN	1,00	454,50	454,50			



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			varniz Madidas 2.30m da altura v.2.50m da laranna v				
			verniz. Medidas 2,30m de altura x 2,50m de largura x 0,56m de profundidade.				
4	5	31487	ARMARIO PARA IMPRESSORA Características mínimas: Caixas em MDF 15 mm Inovatta, frontais em MDF 15 mm Narita, corrediças telescópicas, puxador perfil em alumínio, dobradiças caneca 35 mm, com rodapé. Este armário esta composto de duas gavetas de 58.6cm de largura, 32,4cm de altura e 50,4cm de profundidade, três portas com prateleiras internas, painel para recado.	UN	1,00	650,00	650,00
4	9	30382	BALCÃO Características mínimas: Material em mdf, na cor branca, medindo 130 cm de largura x 60 cm de profundidade x 100 cm de altura, contendo 2 portas e 3 gavetas com chave. com tampo em mdf.	UN	10,00	230,00	2.300,00
4	27	30379	MESA COM GAVETEIRO Características mínimas: Com 2 Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado elamínico texturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons - Medidas Finais (em milímetros) Largura - 1220 Profundidade - 620 Altura - 750.	UN	30,00	170,00	5.100,00
			TOTAL				8.504.50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 092/2017 Empresa: CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 73.334.476/0001-32

	ITENS										
Lo	ote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	_	Preço unitário	Preço total		
2	2	11		VENTILADOR 30 CM Características mínimas: Características Peso aproximado (Kg) 1,43 Dimensões		UN	10,00	88,00	880,00		

Dois Vizinhos


Estado do Paraná

			aproximadas cm (A x L x P)48 x 34 x 27 Itens inclusos1 Ventilador 30 cm, 1 Manual do Produto Especificações técnicas Outras especificações• 30cm de hélice: Desenvolvida para garantir maior distribuição do ar. • Grade adequada às normas de segurança: Garante que não ocorra contato direto com a hélice. • Prático controle de inclinação vertical: Muito mais facilidade para ajustar. • Grande vazão de ar e silencioso: Maior fluxo de ar no ambiente com baixo ruído. • 3 velocidades: Permite controlar a intensidade de ar no ambiente: suave, média ou alta. Design exclusivo: Consumo médio (KW/h)0.05 Número de velocidades 3 Possui regulagem de altura				
			Não Número de hélices 3 Potência (W)50 Grade removível Sim Inclinação vertical ajustável Sim Diâmetro (cm)30 Tipo de produto Para mesa Fornecedor.				
4	1	31505	ARMARIO ALTO Características mínimas: armário alto em aço, 04 prateleiras e 02 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profundidade x 2,00m de altura.	UN	5,00	548,00	2.740,00
4	17	30374	CADEIRA PLÁSTICA Características mínimas: Cadeira Tipo Poltrona Características do Produto, Cadeira plástica branca tipo poltrona em polipropileno, Suporta até 120Kg, Conforme norma ABNT NBR 14113, Poltrona empilhável com braços, Possui antiderrapantes, Dimensões L x P x A: 55x 41x 80cm.	UN	20,00	36,00	720,00
4	31	31466	MESA PARA REUNIAO Características mínimas: Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces e com medida de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura Painel frontal com medida, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico Estrutura de sustentação pé painel de MDP BP de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces, bordas de 2mm de espessura nas faces laterais e 0,5mm na face inferior. Possui sapatas reguláveis. Fixada no tampo por meio de cantoneiras com parafusos auto atarraxastes e no painel por parafusos auto atarraxastes. Medidas Finais Largura – 2000, Profundidade – 1100, Altura – 750.	UN	2,00	234,00	
			TOTAL				4.808,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 093/2017

Empresa: DINOMAR PEDRO SCHERER - ME, CNPJ nº 05.593.507/0001-10

	ITENS										
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca do	UN	Qtde	Preço	Preço total			
		do		produto			unitário				







		1						
		produto/ serviço						
4	6	12518	ARQUIVO DE AÇO Características mínimas: Características mínimas: com 4 gavetas para pastas suspensas, fabricado em chapa 26, com chaves, medindo aproximadamente 1,33m de altura, 47 cm de largura e 60 cm de profundidade	METAL	UN	20,00	283,50	5.670,00
4	21	2873	ESTANTE METÁLICA Características mínimas: Material aço, altura 1,98cm, largura 0,92cm, profundidade 0,30cm, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial pintura esmaltada, acabamento superficial pintura eletrostática, cor cinza, características adicionais confeccionada em chapa de aço 26.	METAL	UN	50,00	93,60	4.680,00
4	28	7444	MESA COM GAVETEIRO Características mínimas: Com 2 Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado ela mínicoexturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura. fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons - Medidas Finais (em milímetros) Largura 1520 Profundidade 620 Altura 750.		UN	20,00	219,00	4.380,00
4	30	30380	MESA EM L COM GAVETEIRO Características mínimas: De 2 Gavetas, Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado ela mínicoexturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil		UN	25,00	296,10	7.402,50



7



Estado do Paraná

			TOTAL			·		25.688,50
			manual, peso aproximado sem conjunto de corte 3,3 kg ou menos, sabre 30 cm com corrente Oilomatic 3/8" P.					
			segurança na corrente, tensor lateral, tanque de combustível e para lubrificante da correia com tampa					
			mínima 1,3 kw (1,8 cv), cilindrada máxima 3,1 cm ³ , sistema anti-vibratório, compensador, freio de	10171				
6	4	32586	MOTOSSERRA Características mínimas: Com motor mono cilíndrico, dois tempos, à gasolina, potência	HUSQUA RNA	UN	2,00	1.179,0	2.358,00
			segurança na corrente, tensor lateral, tanque de combustível e para lubrificante da correia com tampa manual, peso aproximado sem conjunto de corte 4,6 kg ou menos, sabre 40 cm com corrente de 28 dentes pico micro.					
			mínima 2,3 kw (3 cv), cilindrada máxima 46 cm ³ , sistema anti-vibratório, compensador, freio de	NIVA				
6	3	32584	MOTOSSERRA Características mínimas: Com motor mono cilíndrico, dois tempos, à gasolina, potência		UN	1,00	1.198,0	1.198,00
			(em milímetros) Largura 620 Profundidade 620 Espessura 15mm.					
			620 Altura 750, por Largura 920 Profundidade 620 Altura 750 mais Conexão (canto) - Medidas Finais					
			Finais (em milímetros) Largura 1220 Profundidade					
			espessura mínima de camada de 40 mícrons, Medidas					
			estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com					
			acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da					
			Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e					
			rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes.					
			Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e					
			formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal					
			cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em					
			acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de					
			nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito					
			revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento					
			PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP,					

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 094/2017 Empresa: GILSON GILBERTO LISE - ME, CNPJ nº 04.225.660/0001-74

Empre	ITENS												
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	_	Preço unitário	Preço total					
Lote 003	5		GELADEIRA Características mínimas: Sistema de refrigeração Frost Free, Cor Branco, Display digital Sim Eficiência energética A, Controle de temperatura externo Sim, Dispenser interno de água Não Dispenser interno de geloNão, Dispenser na porta externo de água Não, Dispenser na porta externo de gelo Não, Capacidade Total Líquida 300 Litros,		UN	6,00	1.359,90	8.159,40					



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

TOTAL	8.159,40
Peso 48 kg, Garantia 12 meses.	
Largura 61.6 cm, Comprimento 69.1 cm,	
Até 300 Litros Sim, Altura 153.9 cm,	
armazenamento Refrigerador 253 Litros	
47 Litros, Capacidade de	
Capacidade de armazenamento Freezer	

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 095/2017

Empresa: ISMAEL HENZ - ME, CNPJ nº 04.926.714/0001-86

Emp	i csa.	ISMALL	HENZ - ME, CNPJ n° 04.926.714/0 17	ENS				
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 005	1	30368	BASE PARA MONITOR Características mínimas: LCD ou Convencional Suporta até 40Kg Ajustável para até 17cm de altura, Para até 4 níveis de ajuste Altura Máxima: 17cm Mínima: 4.5cm Cor: Preto Pés Desmontáveis Melhor Postura e menos lesões corporais Forma: Quadrado.	MULTIVISAO	UN	15,00	59,00	885,00
Lote 005	4	31458	GPS Características mínimas: Principais Características Visor: 1,43" L x 2,15" A (3,6 x 5,5 cm); 2,6" de diagonal (6,6 cm) Resolução do Visor: 160 x 240 pixels Tipo do Visor: Tela TFT sensível ao toque colorida transreflexiva Tipo de Bateria: 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da Bateria: 20 horas À Prova d'água: sim (PIX7) Receptor de alta Sensibilidade Interface: UBS Cálculo de área Tabelas de marés Informações sobre o sol e a lua Calendário de caça/pesca Mapa Base Memória interna: 850 MB Capacidade de incluir mapas Rotas: 50 Registros de Trajetos: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Dimensões da Unidade (LxAxP): 2,2" x 3,9" x 1,3" (5,5 x 10 x 3,3 cm) Peso do produto: 148,8 g com baterias Outros Diferenciais Paradas/Favoritos/Localizações: 1000 Pode ser facilmente usado para geocaching: sim (informatizado) Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) Tela sensível ao toque Compatível com mapas		UN	3,00	1.170,00	3.510,00

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

	TOTAL								
			de 22-90mm de comprimento. Garantia do fornecedor: 1 ano.						
			de alta tensão m5-m10, rosca grossa						
			parafuso padrão m5-m12, parafuso						
			parafuso para maquina m4-m8,						
			3.500; torque 110n.m; capacidades:						
			sextavado 1/4; impactos por minuto						
			carregador; 01 bateria; encaixe						
			rotações/min; Bateria: 12V; 1						
006			mínimas: Rotação: 2.600						
Lote	5	9414	PARAFUSADEIRA Características	MONDIAL	UN	2,00	260,00	520,00	
			Cm.						
			Largura: 31 Cm. Profundidade: 20						
			Peso: 0,550 Kg. Altura: 10,5 Cm.						
			Capacidade máxima de carga: 20Kg.						
			ajustável (150mm até 230mm); •						
			CPU/ATX/No-Breaks; Largura						
			em PVC, Carrinho para						
			alta eficiência, na cor preta material						
			largura ajustável, design moderno,						
			facilitam para mudanças de locais,						
			com sistema de rodízios que						
			para CPU, No-break, Estabilizador						
005			Características mínimas: Ajustável						
Lote	9	18779	SUPORTE PARA CPU	MASTIGMOL	UN	15,00	36,00	540,00	
			Manual de início rápido.						
			Manual do proprietário em disco						
			Dakota 10Passadeira Cabo USB						
			Conteúdo da Embalagem GPS						
			categorizar e compartilhar dados)						
			line onde é possível analisar,						
			Garmin Connect TM (comunidade on-						
			de interesse) Compatível com						
			personalizados POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos						

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 096/2017

Empresa: ITAMAR LUIS GUIMARÃES & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 05.686.030/0001-17


			ITE	NS				
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 002	1	31526	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM Características mínimas: aparelho de som micro system, entrada para usb e para cartão de memória, rádio am e fm estéreo com sintonia digital, potência 50w.	R	UN	6,00	185,00	1.110,00
Lote 002	2	6168	FERRO ELÉTRICO VAPOR Características mínimas: Ultragliss Eco 55 • Tensão (Voltagem): 127 V/220 V. • DIM. (MM): 130 x 320 x 300 (L x A x P). • PESO LÍQ.:		UN	10,00	150,00	1.500,00





Estado do Paraná

			1,29 Kg. • Peso Bruto: 1,35 Kg. •					
			Potencia: 1570/2010W (127/220V) Consumo: 12,5/19,2 kWh/mês* (127/220V).					
Lote 002	3	20567	FOGÃO Características mínimas: Funcionamento a gás, acendimento automático, uso doméstico, características adicionais 04 bocas, forno elétrico com capacidade de 46 litros.	ATLAS	UN	3,00	358,00	1.074,00
Lote 002	6	30927	FORNO MICROONDAS Características mínimas: Capacidade (litros): 23 Litros; Consumo (kw/h): 1300W; Potência de saída: 800W; Cor: Branco; Timer: Sim; Display digital:Sim; Relógio: Sim; Luz interna: Sim; Termostato: Não Autolimpante: Não; Prateleiras:Não; Prato giratório: Sim Teclas pré-programadas: Sim; Trava de segurança: Sim; Dupla emissão de ondas: Não; Temporizador: Não; Grill: Não; Voltagem: 110V e 220V (não é bivolt); Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 29,7x48,7x37,9cm; Peso aproximado do produto (Kg): 13,7Kg; Garantia do fornecedor: 12 meses; Frequência(MHz): 2450; Diâmetro do prato: 28,8cm; Modelo: MEF33		UN	4,00	385,00	1.540,00
Lote 002	7	30373	LAVADORA DE ROUPA Características mínimas: Tipo Tanquinho Características Gerais Lava até 10kg de roupas, Sistema de drenagem, Função Reaproveitar Água, 2 dispensers, um para sabão e outro para amaciante, Filtro catafiapos, Batedor gigante, 3 níveis de água: mínimo, médio e alto, 2 molhos e desligamento automático, Timer com programação de 0 a 20 min., 10 programas de lavagem Baixo consumo de energia, Tipo Semi-automática, Capacidade (kg de roupas) 10, Acesso ao cesto Superior, Níveis de água Baixo, Médio, Alto, Centrifugação Não, Lava e seca Não, Água quente Não, Elimina fiapos Sim - através do filtro, Dispenser para amaciante Sim, Dispenser para alvejante Não,		UN	4,00	385,00	1.540,00





			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,					
			Controles Mecânicos, Acabamento					
			do cesto Plástico, Cor Branco,					
			Azul, Consumo (kWh) 0,146					
			kWh/ciclo Max, Tensão/Voltagem					
			110V, 220V					
			Garantia 12 meses.					
Lote	10	31453	TELEVISOR LED 42"	PHILCO	UN	6,00	1.795,00	10.770,00
002	10	31433	Características mínimas: TV 42 Pol.	TIMECO	011	0,00	1.755,00	10.770,00
002								
			Full HD LED, Full HD A resolução					
			Full HD proporciona excelente					
			qualidade de imagem com maior					
			nitidez, clareza e definição. Smart					
			Móbile Link Conveniência: - Ajuste					
			formato tela: 4:3, 16:9, Pelo					
			Programa, Zoom, Zoom 2, Just					
			Scan, Cinema Zoom - Modos de					
			Imagem: Vivo, Padrão, Eco,					
			Cinema, Torcida, Game, isf Expert					
			1, isf Expert 2 - Temperatura de cor					
			(ACC): quente, médio, frio - Outros					
			ajustes margem: contraste, brilho,					
			cor, nitidez - Modos de áudio:					
			Padrão, Músicas, Cinema, Torcida,					
			Jogos, Configurações do usuário -					
			Ajustes de áudio: Balanço/					
			Otimizador de Som - Relógio: Ligar					
			 Desligar TV / Função Soneca - 					
			Bloqueio de teclas / Canais /					
			Entradas - Closed Caption / Função					
			Mute - Smart Energy Saving -					
			Simplink: controla outros aparelhos					
			compatíveis com a função, através					
			do controle remoto da TV - Clear					
			Voice II - Virtual Surround - Dolly					
			Digital Decoder Tamanho da tela					
			42" Full HD sim Conversor para					
			TV digital integrado sim Estéreo					
			Sim Função SAP Sim Entrada USB					
			1, Entrada HDMI 2, Controle					
			remoto Sim, Conexões - 1 Entrada					
			vídeo componente (traseira) - 2					
			Entradas áudio e vídeo (1					
			conjugada) - 2 Entradas HDMI (1					
			lateral com suporte a MHL / 1					
			traseira) - 1 Saída de áudio digital					
			(óptica) - 1 Entrada USB (lateral) -					
			1 Entrada RF para TV a Cabo - 1					
			Entrada RF para TV Aberta (Digital					
			e Analógico).					
Lote	12	31457	VENTILADOR PEDESTAL 50	VENTISOL	UN	10,00	145,00	1.450,00
002			CM Características mínimas:	, -, -		-,	-,-0	
002			Ventilador de Coluna 50 cm •					
			Hélice de 50 cm. • 3 velocidades +					
			oscilar. • Grade Segura. • Design					
			oschar Graue Segura Design					



Dois Vizinhos

		1	,		1	1		
			nacional exclusivo. • Altura					
			regulável. • Grande vazão de ar. •					
			Super silencioso. • Grade					
			desmontável. 50 cm de hélice:					
			desenvolvida para garantir maior					
			distribuição do ar, mesmo em					
			velocidades + Oscilação horizontal:					
			maior potência e melhor					
			distribuição do ar no ambiente.					
			Exclusivo sistema de inclinação					
			com 2 posições: permite incline o					
			ventilador apenas pressionando e					
			soltando um botão. Grade					
			extremamente segura: com aletas					
			mais fechadas, e adequada às					
			normas internacionais de segurança,					
			garantindo que não ocorra o contato					
			direto com a hélice. Base de 2,8kg:					
			garante maior estabilidade e					
			segurança. Grade desmontável e					
			lavável: facilidade na hora da					
			limpeza. Design nacional exclusivo;					
			moderno e refinado, acrescenta					
			requinte ao ambiente. Regulagem					
			de altura. Baixo consumo de					
			energia. Super silencioso. Grande					
			vazão de ar.					
Lote	1	30919	AR CONDICIONADO 36000	ELGIN	UN	6,00	3.998,00	23.988,00
	1	30919	AR CONDICIONADO 30000	ELGIN		0 00	1 998 00	
003			DTI C (/ / / / / / / / / / /		011	0,00	5.770,00	23.700,00
1			BTUs Características mínimas:		OIV.	0,00	3.550,00	23.900,00
			Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio,		OI (0,00	2.270,00	23.500,00
						0,00	3.570,00	23.900,00
			Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio,			0,00	3.970,00	23.500,00
			Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio,			0,00	3.570,00	23.900,00
			Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz			0,00	3.570,00	23.500,00
			Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão			0,00	3.570,00	23.500,00
			Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h		er.	0,00	3.570,00	23.500,00
			Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão		er.	0,00	31,20,00	23.500,00
			Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25		er.	0,00	31,20,00	23.500,00
			Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto					
Lote	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT	AGRATTO	UN	20,00	1.198,00	
Lote 003	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração:	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W.	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna:	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção anticorrosão. Velocidades 4 +	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção anticorrosão. Velocidades 4 + Função Jet Cool. Vazão de ar -	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção anticorrosão. Velocidades 4 + Função Jet Cool. Vazão de ar - Interno Max m3/min 08; - Externo	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção anticorrosão. Velocidades 4 + Função Jet Cool. Vazão de ar - Interno Max m3/min 08; - Externo Max m3/min 25. Temperatura 16°C	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção anticorrosão. Velocidades 4 + Função Jet Cool. Vazão de ar - Interno Max m3/min 08; - Externo	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção anticorrosão. Velocidades 4 + Função Jet Cool. Vazão de ar - Interno Max m3/min 08; - Externo Max m3/min 25. Temperatura 16°C	AGRATTO				
	2	31442	Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção anticorrosão. Velocidades 4 + Função Jet Cool. Vazão de ar - Interno Max m3/min 08; - Externo Max m3/min 25. Temperatura 16°C a 30°C. Controle Remoto sim	AGRATTO				





Lote 004	15	6161	reter micro-particulados e poeiras muito finas (que passam pelo filtro de malha-fina), além de combater vírus, alergênicos, fungos e bactérias; Ajustes automáticos Deflexão de ar acima e abaixo. Compressor Rotativo. Saída de aruma na parte inferior da vaporadora. Direcionadores de ar Swing - Tecnologia CAOS Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Consumo aproximado de energia 1190 W. CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA Características mínimas: Assento 395x420x45:	REALME	UN	25,00	130,00	3.250,00
			mínimas: Assento 395x420x45: Confeccionado em mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Como acabamento final é utilizado perfil Francis para total proteção das bordas, Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8 de espessura e revestimento. Como acabamento final é utilizado perfil Francis para total proteção das bordas, Junção: A estrutura da junção é confeccionado com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Para o acabamento final é colocada sanfona modelo secretária A base possui 3 partes sendo cada uma delas: - Cabeça: confeccionado com chapa de aço de 3 milímetros (chapa 11), chapa de 1,9 milímetros (chapa 14) e ferro liso redondo 5/16 com um puxador na extremidade. A chapa é estampada para dar resistência e soldada pelo sistema					
			MIG (Metal Inerte Gás). Possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta					

			em pó epóxi, curada a estufa a					
			150°C, Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da aranha, os pistões					
			possui o sistema de regulagem a gás					
			(pneumático). São confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço,					
			para maior resistência. Possui telescópico de 01 estagio para					
			melhor acabamento Aranha:					
			confeccionado com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milímetros de					
			espessura) e tubo redondo 2 chapa					
			14 (1,9 milímetros de espessura), também são soldadas pelo sistema					
			de solda MIG. Possui 5 patas e em cada extremidade, são fixadas					
			buchas 25x25 e rodízios. Sua					
			estrutura metálica possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em					
			banhos de fosfato e pintura					
			eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C.					
			Profundidade Alt. Min. / Max. Largura 540x810/940x545, Cor					
			Azul.					
Lote 004	20	971	DESCANSO PARA PÉS Características mínimas: Com	MULTIVISÃO	UN	50,00	42,00	2.100,00
			regulagem, Madeira MDF, tubo de					
			aço com pintura epox e pés de borracha antiderrapante, Atende a					
T .	2	21.450	norma de regulação 17 (NR17)	CONV	TINI	4.00	515.00	2.060.00
Lote 005	2	31450	CAMERA DIGITAL Características mínimas: 20.1 MP	SONY	UN	4,00	515,00	2.060,00
			Especificações: Sensor: - Tipo: Super HAD CCD tipo 1/2,3 (7,76					
			mm) - Pixels Reais: 20.1MP Lente:					
			- Tipo: Lentes - Número F: F3,2 (W) - 6,4 (T) - Distância Focal: f =					
			4,6 a 23 mm Zoom: - Óptico: 5x -					
			Digital (Imagem estática): Até 40x (VGA) - Digital (filme): Aprox. 10					
			Estabilização da imagem: - Steady Shot: IES (sem GYRO) Focagem: -					
			Modo de Foco: AF multiponto, AF					
			ponderado ao centro, focagem de monitoramento, focagem de					
			monitoramento de face - Alcance: 5					
			cm até o infinito (W), 0,6 m até o infinito (T) - Modo de medição da					
			luz: Multipadrão Flash Externo: - Alcance: ISO automático: Aprox.					
			0,4m a 3,5m (1,3 pés a 11,5 pés)					
			(W) /aprox. 0,6m a 1,76 m (1,96 pés a 5,77 pés) (T), ISO3200: até					
			aprox.7 m (23 pés) (W) /aprox.3,5					

Município de **Dois Vizinhos**

			m (11,5 pés) (T) Exposição: -					
			Automático - Flash ligado -					
			desligado - Flash avançado LCD: -					
			Tipo de tela: 2,7" (6,7 cm) (4:3) /					
			230.400 pontos / Xtra Fine / LCD					
			TFT - Controle de brilho: 5					
			(brilhante) / 4 / 3 / 2 / 1(escuro)					
			Obturador: - Velocidade: iAuto (2 -					
			1/1500) - Programa Auto (1 -					
			1/1500) Equilíbrio de Brancos: -					
			Automático - Luz do dia – Nublado					
			- Fluorescente: Equilíbrio de					
			brancos 1 / 2 / 3 – Incandescente –					
			Flash Mídia de armazenamento: -					
			Interna: Aprox. 29 MB Interface: -					
			Terminais de Entrada e Saída: Multi					
			(AV/USB), USB de alta velocidade					
			(USB 2.0) Conteúdo da					
			Embalagem: - Câmera Digital -					
			Pacote de baterias recarregáveis					
			(NP-BN) - Adaptador CA (AC-					
			UB10C) - Alça de pulso - Cabo					
			multi-USB - Manual de Instruções.					
Lote	3	31455	FRAGMENTADORA DE PAPEL	MENNO S300	UN	4,00	1.450,00	5.800,00
005		01.00	Características mínimas:	1,121,11,0 55,00	011	.,00	11.100,00	2.000,00
000			Características do Produto Cor:					
			Preta Abertura de Inserção: 245mm					
			Nº máximo de folhas (75g) 30					
			folhas Tipo de fragmentação(em					
			mm) Tiras de 6,2mm/					
			cartão/CD/DVD Nível de					
			Segurança 02 Velocidade de					
			Fragmentação 2,5m/min					
			Capacidade média de fragmentação					
			70 Kg/h Acionamento Botão e					
			Senor eletrônico Reversão Manual					
			e no botão Potência 400w Tempo					
			de funcionamento 25 min ligado 15					
			min desligado A partir do 2º					
			acionamento 4 min ligado 4 min					
			desligado Nível de Ruído 65db (A)					
			Volume da lixeira 31 litros Sensor					
			de segurança para lixeira Sim Com					
			rodízios Sim Voltagem 110v					
			Dimensões (em mm)/ Peso 385x					
			270x 680 Peso :106 kg.					
Lote	5	31449	NOBREAK Características	RAGTECH	UN	5,00	360,00	1.800,00
005	,	3177)	mínimas: Potência 1200VA -	MIGILEII	014	5,00	500,00	1.000,00
003			Indicado para microcomputador,					
			PDV, hubs e estações de trabalho -					
			Forma de onda senoidal modificada					
			(PWM) - Tecnologia True RMS -					
			Fator de potência: 0,5 - Trivolt					
			automático 6 tomadas de saída -					
			Protetor telefônico - Sinalização					
						i		





		1	,				,	-
			sonora e visual com 2 leds					
			multifunção - Microprocessado -					
			Filtro de linha - Proteção contra					
			surtos, sub e sobretensão e					
			desligamento automático - Power					
			check - Battery save - Regulação					
			on-line _OBS: - Novo Padrão					
			Brasileiro de Tomadas					
			Características: - Potência 1200VA					
			- Indicado para microcomputador,					
			PDV, hubs e estações de trabalho -					
			Forma de onda senoidal modificada					
			(PWM) - Tecnologia True RMS -					
			Fator de potência: 0,5 - Tri volt					
			automático - 6 tomadas de saída -					
			Protetor telefônico - Sinalização					
			sonora e visual com 2 leds					
			multifunção - Microprocessado -					
			Filtro de linha - Proteção contra					
			surtos, sub e sobretensão e					
			desligamento automático - Power					
			check - Battery save - Regulação					
			on-line _OBS: - Novo Padrão					
			Brasileiro de Tomadas Garantia 12					
			meses de garantia.					
Lote	6	31459	NOTEBOOK CORE I-5	ACER	UN	6,00	2.145,00	12.870,00
005			Características mínimas:			-,		,.
			Processador Core TM i5 5 ^a Geração					
			5200U. Velocidade 2.2 GHz with					
			Turbo Boost up to 2.7 GHz.					
			Memória Cache3 MB L3 cache.					
			Driver LêCDDVD GravaDVD CD					
			Tela Tipo de monitor LED					
			LCDTFTAlto Brilho Acer					
			ComfyView LED-backlit TFT					
			LCD. Polegadas 15,6 "					
			Resolução 1366 x 768. Memória					
			Capacidade4 GB Barramento da					
			memória DDR3L. Clock da					
			memória1600 MHz. HDD					
			Capacidade 500 GB Sistema					
			Operacional Modelo Windows 8.1					
			Conexão HDMI Sim Bluetooth 4.0					
			Touchpad Touchpad Multitoque;					
			(Movimento circular, rolamento de					
			página, zoom, mudança de página).					
			Webcam Sim Acer Cristal Eye HD					
			webcam com resolução de 1280 x					
			720. Leitor de cartões sim Leitor					
			SD TM Card. Placa wireless Sim					
			Acer InviLink TM Nplify TM					
			802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED TM .					
			Placa de vídeo Modelo Intel® HD					
			Graphics. Som Audio de Alta					
			Definição; Dois alto-falantes					
			estéreo. Softwares inclusos Bateria					
	i	i	and the second second					



17



Dois Vizinhos

		<u>, </u>		,			
Lote 7	31446	recarregável. FonteBivolt. Bateria TipoBateria de 6 células (5000 mAh). Duração da bateria Aproximadamente 7 horas de uso. Conexões 1 - Conexões USB 3.0; 2 - Conexões USB 2.0; 1 - Saída para Headphone/alto-falante; 1 - Entrada para cabo de energia; 1 - Entrada HDMI; 1 - Conexão Ethernet (RJ-45); 1 - Saída VGA. Peso aproximado Peso do produto2,5 kg, CorPreto. PROJETOR MULTIMIDIA	VIVITEC	UN	4,00	1.590,00	6.360,00
005		Características mínimas: Sistema de Projeção: DLP - Resolução: 800 X 600 SVGA - ANSI Lumens: 2.800 ANSI - Contraste: 2.800:1 - Tecnologia 3D - Conexões HDMI - Zoom: 1.1x - Taxa de Ruído Sonoro: DB 35- Som: 2W Stereo			,,,,,		
Lote 8 005	31461	RACK PARA SERVIÇO PADRÃO 19`` Características mínimas: Descrição: Rack Gabinete para cabeamento estruturado com dimensões: 600x800 (LxP), CFC tabela. Disponível 44 US, produto diferenciado, porta de vidro temperado, pintura micro epóxi na cor preta RAL 9004, grau de proteção IP 20 e carga estática de 800kg. Características: atende as especificações ANSI/EIA RS-310, IEC 297-2, DIN 41494 PARTES 1-7, Porta frontal totalmente desmontável, Porta frontal reversível em vidro temperado 4mm, com frisos vermelhos, fechadura tipo cilindro, Porta traseira em aço com chave, Estrutura em aço 2,0 mm, Laterais com fecho rápido, com opção de utilização de fechadura tipo cilindro, planos frontal e traseiro galvanizados e identificados com numeração em Us, as principais peças do rack possuem terminais de aterramento, Entrada e saída de cabos teto ou pela base do rack, Teto com preparação para instalação de ventiladores, Acompanha conjunto com quatro pés niveladores e quatro rodas, sendo duas delas com trava, base soleira para acomodação de cabos, Acompanha 1 par de guias verticais somente como o código 65300115,	ATTIC	UN	1,00	2.790,00	2.790,00

Dois Vizinhos

					1	1	, ,	
			demais racks compatíveis somente					
			com anéis guia. Com 2 bandejas, 2					
			Calhas de 8 tomadas, 2 Guias para					
			cabos, 30 parafusos e 30 Porta					
			Gaiola.					
Lote	10	31451	SWITCH 24 PORTAS 10/100	TP LINK	UN	12,00	245,00	2.940,00
005			Características mínimas: Switch					
			10/100 RECURSOS DO					
			HARDWARE Padrões e Protocolos					
			IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x,					
			CSMA/CD, TCP/IP Interface24					
			portas RJ45 de Auto-Negociação					
			10/100Mbps (Auto MDI / MDIX)					
			Rede de Mídia10Base-T: 100Base-					
			Tx: Largura de Banda de					
			Backup4.8Gbps Fonte de					
			alimentação externa100-240V CA,					
			50/60Hz Indicador LEDLigado,					
			Link/Ativo, 100 Mbps Consumo de					
			Energia Maximum: 53W					
			(220V/50Hz) DESEMPENHO					
			Switching Capacity 4.8 Gbps,					
			Tabela de MAC Address8K Buffer					
			Memory2Mb Taxa de					
			Encaminhamento de Pacotes					
			3.57Mpps.					
Lote	11	31452	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	TP LINK	UN	12,00	475,00	5.700,00
005			Características mínimas: Switch			,	,	
			10/100/1000 Recursos do Hardware					
			Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i,					
			IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE					
			802.3x Interface: 24 Portas RJ45					
			Auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps					
			com Auto Negociação (Auto MDI /					
			MDIX) Capacitade de comutação:					
			48 Gbps, Fonte de alimentação					
			externa: 100-240V CA, 50/60Hz					
			Fonte de Alimentação: 100-					
			240VAC, 50/60Hz, Rede de Mídia:					
			10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4,					
			5 (máximo 100m), EIA/TIA-568					
			100U STP (máximo 100m),					
			100Base-Tx: UTP cabo categoria 5,					
			5e (máximo 100m) EIA/TIA-568					
			100U STP (máximo 100m),					
			1000Base-T: UTP cabo categoria 5,					
			5e (máximo 100m) Desempenho					
			Switching Capacity: 48Gbps Tabela					
			de MAC Address: 8K Taxa de					
			Encaminhamento de Pacotes:					
			35.7Mpps Jumbo Frame: 10KB,					
			Switch Gigabit de mesa ou					
			montável em rack de 24 portas					
			Cabo de alimentação.					
Lote	8	32583		NEGANO	UN	2,00	1.070.00	2.140,00
	5	2-203		- 12011110		_,00	1.0.0,00	2.1 10,00
Lote 006	8	32583	Cabo de alimentação. SOPRADOR DE FOLHAS Características mínimas: Soprador	NEGANO	UN	2,00	1.070,00	2

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

TOTAL	114.742.00
46cm, comprimento 43 cm, peso9,5kg.	
dimensões largura 39cm, altura	
1,25 kw, cilindradas 41cc,	
monocilindrico, potencia motor	
NSFG, Motor: 2 tempos,	
de folhas costal a gasolina 41,5cc -	

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 097/2017 Empresa: NICOLODI & FRANCESCHI LTDA - ME, CNPJ nº 06.193.188/0001-18

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 006	1		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Características mínimas: Válvulas de aço inox, Cabeçote de alumínio, Carrinho para transporte, Motor com protetor térmico, Medidor externo do nível de óleo da bomba, Gatilho profissional com trava de segurança Bomba com: 3 pistões revestidos de cerâmica, Engate rápido ao sistema de sucção de água, Mangueira de alta pressão com trama de aço de 6,3 m, Peso 22,2 kg Largura 39 cm, Altura 86 cm, Comprimento 63 cm, Pressão máxima lb/pol², 1600 lbf/pol² / 110 bar / 11 MPa, Pressão de operação mínima (psi), 2400 lbf/pol² / 166 bar/ 17 MPa, Vazão de água, 7,5 L/min / 450 L/h Potência Consumida 2290 w, Motor 2,5 cv.		UN	10,00	1.800,00	18.000,00
Lote 006	2		MOTOSSERRA Características mínimas: Com motor mono cilíndrico, dois tempos, à gasolina, potência mínima 3,4 kw (4,6 cv), cilindrada máxima 59 cm³, sistema anti-vibratório, compensador, freio de segurança na corrente, tensor lateral, tanque de combustível e para lubrificante da correia com tampa manual, peso aproximado sem conjunto de corte 5,6 kg ou menos, sabre 40 cm com corrente de 28 dentes picco micro.		UN	2,00	1.800,00	3.600,00
Lote 006	6		PULVERIZADOR Características mínimas: Com motor mono cilíndrico, dois tempos, à gasolina, potência mínima 2,6 kw (3,5 cv), cilindrada máxima 56,5 cm³, sistema anti-vibratório, tanque de combustivel capacidade 1,5 litros, volume do recepiente de 13 litros, amplitude do jato de 12 metros na horizontal, peso aproximado 11,1 kg ou menos, volume de ar 750m³/h. Com		UN	1,00	1.650,00	1.650,00



Estado do Paraná

1	l .	TOTAL.	ı		23 250 00
		alças.			

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 098/2017 Empresa: PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME, CNPJ nº 10.936.352/0001-07

Município de

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 004	4	31465	ARMARIO GUARDA VOLUMES Características mínimas: Armário guarda volume em Aço com 16 portas com chave Chapa 26, Largura 1230mm x Altura Padrão 1980mm x Profundidade 400mm na cor cinza.		UN	4,00	614,00	2.456,00
Lote 004	13	7418	CADEIRA FIXA Características mínimas: Cadeira Secretária Fixa com estas especificações: Assento 420x405x40 e Encosto: 260x405x35 Confeccionado com compensado multi-laminado de 12 milímetros de espessura moldado anatomicamente, possui espuma laminada de densidade 22 com 15 milímetros de espessura e para melhor acabamento, nas bordas são utilizados perfil Francis para total proteção. Estrutura: Confeccionado com tubo redondo ¾ chapa 20 (0,9 milímetros de espessura), são dobradas com máquinas específicas e soldas pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás). Possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Na extremidade de cada pé são fixadas sapatas internas para não danificar o piso, Profundidade Largura Alt. Min. / Max 450x470x833, na Cor Azul.		UN	50,00	62,00	3.100,00
Lote 004	14	31441	CADEIRA FIXA ALTA Características mínimas: Cadeira caixa (secretária) anatômica, c/ cachimbo fixo, espuma injetada 30mm, base giratória com capa e sapata fixa preta.		UN	30,00	160,00	4.800,00
Lote 004	25	30375	LONGARINA 3 LUGARES Características mínimas: Com Espuma Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino Azul.		UN	15,00	194,00	2.910,00
Lote 004	26	30376	LONGARINA 4 LUGARES Características mínimas: Com Espuma Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino Azul.		UN	15,00	252,00	3.780,00
Lote 004	35	14878	POLTRONA Características mínimas: c/relax tecido gomado. Assento e encosto confeccionado com compensado		UN	50,00	300,00	15.000,00




Município de

Estado do Paraná

	moldado anatomicamente, estofado com espuma injetada de densidade 45 kg/m³ flexível de alta residência, borda frontal do assento curvada encosto tipo alto espuma ecológica isenta de CFC bordas de PVC com tecido na cor azul com costuras em forma de reta vertical. Braços injetado com junção confeccionado em chapa de aço 3/16, com junção fixada no encosto através de parafusos sextavados					
	fixados nas porcas garras sistema de reclinação. Pistão : acionado através de um " botão sistema de regulagem a gás. Aranha: confeccionado com tubo redondo 1" 1/2 chapa 14. Parte estofada do encosto traseiro com no mínimo 45cm de altura.					
TOTAL						

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 099/2017 Empresa: ROSTECA – COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME, CNPJ nº 05.621.193/0001-11

			ITENS					
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	4		COLCHONETE PARA TROCADOR Características mínimas: colchonete para trocador, nas medidas de 1,00 m de comprimento x 0,60 m de largura e 3 cm de espessura, a camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster, com revestimento externo resistente em kourino azul, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.	FLEX	UN	4,00	35,00	140,00
Lote 003	3	31443	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Eficiência energética classe B Modos de operação Automático Aquece Climatiza Ventila Refrigera Desumidifica Controle Remoto sim Recursos Filtro sim Timersim Ajustes automáticosSim, reinício automático. CompressorRotativo. Direcionadores de ar Vertical Horizontal Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto- Unidade Interna: 13 kg; - Unidade Externa: 56 kg. Peso do produto com embalagem- Unidade Interna: 16 kg; - Unidade Externa: 58 kg.		UN	10,00	2.900,00	29.000,00
Lote 004	24	31520	LIXEIRA INOX Características mínimas: lixeira inox, balde interno removível, elevação através de pedal emborrachado com alça externa, capacidade 121.	MOR	UN	4,00	72,00	288,00
Lote	33	31464	PAINEL DIVISOR Características	LUNAS	UN	6,00	85,00	510,00





Estado do Paraná

	em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons Medidas Finais Largura – 1200mm Espessura – 15mm Altura – 400mm Cor Platina.			29.938,00
	revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) espessura de 15mm, com cantos arredondados de forma ergonômica com fita de bordo PVC de 0,5mm de espessura colada pelo sistema HOT-MELT, sua fixação é feita por 02 suportes em "L" em Ferro Chato 1"x3x16 e parafusos autoatarrachantes Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura			
004	mínimas: Painel - Confeccionado em MDP,	A		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 100/2017

Empresa: TOMASSON MÓVEIS LTDA - EPP, CNPJ nº 95.381.109/0001-22

		ITENS	}				
Lote Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 4 002		FORNO ELETRICO Características mínimas: 44 litros Tipo de forno Elétrico Potência 1750 Watts. Certificação do INMETRO BRA HO 12/1050. Características do forno Abertura da porta LateralCapacidade 44 lFunções Grelha Gratina Esquenta DouraAssa Temperaturade 50°C a 320°C. Duplonão Material grade cromada, parte frontal em termoplástico, corpo externo em aço pintado, vidro duplo serigrafado, corpo interno em easy clean, isolamento térmico total em alumínio. Prateleiras01 removível. Base antiderrapante sim Porta-fio não Recursos Espeto giratório não Isolamento térmico totalsim controle independente de calor superior e inferior sim Desligamento automáticonãoTimer não GrillsimVapornão Iluminação Sistema de iluminação lâmpada interna incandescente com rosca E-14 de 15 Watts, Luz indicadora de funcionamentosimos indicadores luminosos indicam que o forno está ligado e quais resistências estão em funcionamento. Consumo aproximado Energia0,60 kW/h. Resistências blindadas sim Alimentação 110 Volts Largura 57,70 cm. Altura 36,5 cm.	NARDELLI	UN	2,00	344,00	688,00





Estado do Paraná

			Profundidade50 cm. Dimensões da					
			embalagem Largura60 cm. Altura 39,50					
			cm. Profundidade53,5 cm.					
Lote	5	31447	FORNO MICROONDAS Características	ELECTROLUX	UN	4,00	469,00	1.876,00
002			mínimas: 31 litros Informações técnicas					
			Potência 1000 W Certificação do					
			INMETRO 004317/2013. Recursos					
			Receitas pré-programadas6- Menu Kids: - Tecla Mudo: a tecla 0 por 4 segundos e					
			o som de "bip" desaparece Tecla					
			Relógio: Tecla que facilita no acerto da					
			hora no display Tecla ligar + 30s: Com					
			apenas um toque, seu micro-ondas já					
			está funcionando. A programação de					
			tempo é descomplicada e fácil Meu					
			Prato: Programa e grava na memória do					
			micro-ondas sua receita favorita Controle Numérico: Função grillsim					
			Menu Grill: Níveis de potência10 níveis					
			de potência: Relógiosim trava de					
			segurançasim Alimentação 110 Volts					
			Peso aproximado Peso do produto 16 kg.					
			Peso do produto com embalagem17 kg.					
			Dimensões do produto Largura 52 cm.					
			Altura 32,5 cm. Profundidade42,2 cm.					
			Dimensões da embalagem Largura 53,5					
			cm. Altura33,5 cm. Profundidade 45,5					
Lata	8	20983	CM.	MONDIAL	UN	8,00	113,00	904,00
Lote 002	0	20963	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO - 700W Características	MONDIAL	UN	8,00	113,00	904,00
002			mínimas: Material Plástico; Material do					
			copo: Copo SAN Cristal é um copo de					
			plástico, produzido com um material que					
			une a durabilidade do plástico e a					
			transparência do vidro. Essa sigla SAN é					
			um tipo de resina de estireno					
			acrilonitrilo, ou seja, um copolímero de					
			plástico, amplamente utilizado em vez					
			de poliestireno, devido à sua maior resistência térmica. É também um tipo					
			de plástico mais resistente a altas					
			temperaturas; Funções: Liquidifica,					
			Tritura gelo, Fatia, fazer sucos,					
			vitaminas, molhos, sopas, bolos e					
			papinha de bebê; Painel: Botão giratório;					
			Potência: 700W. Certificação do					
			INMETRO.					
			Capacidade do copo: Total2,4 litros;					
			Recursos: Velocidades5, Botão					
			pulsarSim, Filtrosim, Lâminas com					
			ângulos diferenciadosSim, Sistema de					
						l l		
			autolimpezaSim,Base antiderrapantesim,					
			Tampa sim, com sobretampa com escala					

Dois Vizinhos

			preparo das receitas. Alimentação: 110 Volts, Consumo aproximado de energia					
			0,7 KWH. Peso aproximado Peso do produto1,92 kg. Dimensões aproximadas do produto Largura22 cm. Altura41 cm. Profundidade21 cm.					
			Garantia: Prazo02 anos garantia especial concedida pelo fabricante.					
Lote 002	9	30372	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 11KG Características mínimas: Cor Branca, capacidade de roupa seca 11 kg, características: Classificação energética Classe A, Material cesto Aço Inox Potência 880 W, Água fria, Alças laterais p/ transporte, Tipo de abertura Superior Tipo de lavadora Superior, Tipo de painel Eletrônico Dispenser p/ sabão, Amaciante, Aproveitamento de sabão, Enxágüe, Filtro papa-fiapos, Funções 3, Lava edredons, Molho, Prélavagem, Tira manchas, Trava de segurança, Visualizador das etapas de lavagem, Altura 104 cm, Largura 62 cm, Comprimento 64.5 cm, Peso 40.2 kg, Garantia 12 meses.	CONSUL	UN	2,00	1.453,00	2.906,00
Lote 004	3	7299	ARMARIO DE ACO Características mínimas: Armário escritório, material aço, quantidade portas 2, quantidade prateleiras 5, largura 1,20cm, altura 1,98cm, profundidade 0,40cm, características adicionais com chapa 26 e fechadura, na cor cinza.	PANDIN	UN	15,00	549,00	8.235,00
Lote 004	7	31445	BACIA PARA PIA - INOX Características mínimas: Pia de aço inoxidável; - 1 válvula 4 ½; - 1 folheto com instruções de montagem. Comprimento 1,20m Largura 0,55m Espessura 0,03m Peso 5,7 Kg.	GHEL PLUS	UN	2,00	148,00	296,00
Lote 004	8	31462	BALCAO Características mínimas: Balcão c/ 02 Portas Balcão baixo com duas portas e uma prateleira interna com suporte de prateleira em metal, os puxadores são em poliestireno com acabamento na cor aluminizado, possui sapatas reguláveis ¼, e fechaduras, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm, possui sistema de fechadura com travamento simultâneo para todas as gavetas. Tampo, Base, prateleiras, Laterais, Travessa, rodapés e Portas- Confeccionado em MDP, revestido por material melamínico de	PANDIN	UN	15,00	196,00	2.940,00

Dois Vizinhos

Lote 004	10	31444	baixa pressão (BP) espessura de 15mm, com fita PVC 0,5mm de espessura fixadas pelo sistema HOT-MELT. Fundo- Fundo do móvel em HDF (high density fiberboard, ou seja, chapa de fibra de alta densidade) com 2.8mm de espessura uma face com acabamento em pintura à base d'água e secagem ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado melamínico fixado ao móvel através de canais de encaixe e fixadores de fundo, permitindo maior segurança e durabilidade ao móvel Medidas Finais Largura — 800mm Profundidade — 400mm Altura — 730mm Cor Platina. BALCAO PARA PIA Características mínimas: Material MDP 1.20 material da estruturaMDP 12 mm Material das portasMDF 15 mm Material das prateleiras MDP 12 mm, Acabamento U.V. Acompanha tampoNão Escala de brilho Brilhante, Quantidade de portas 2 Quantidade de gavetas 3quantidade de prateleiras1 Tipo de puxador Plástico ABS Tipo de dobradiça Metálica 26 mm, Quantidade de pés 5 Tipo de pé Plástico ABS com regulagem, Tamanho ideal do tampo ou pia120 cm, Possui espelho Peso máximo que suporta Prateleira: 12 Kg / Gaveta: 8 Kg, Peso do produto 30.00 kg com 2 portas e 3	MOVEIS SUL	UN	2,00	199,00	398,00
Lote 004	12	31503	berços com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não		UN	20,00	247,00	4.940,00
Lote 004	18	30153	devem ter pontas nem arestas. CAMA BELICHE Características mínimas: Estrutura reforçada, travessa em madeira dura , dupla furação para colchões 78cm e 88cm de largura. Possui escada com proteção em madeira maciça. Medindo aproximadamente 1,60x 94,0 x 1,98, peso aproximado do produto 44,40 Kg.		UN	10,00	299,00	2.990,00
Lote 004	29	31463	MESA COM TAMPO EM L Características mínimas: Mesa com	PANDIN	UN	20,00	248,00	4.960,00

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

tampo em "L" para composição de estações de trabalho. Tampo-Confeccionado em MDP revestidos em 15mm de espessura. com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), com arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Possui passagem de fiação na cor cinza Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura. com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. recebe perfeito a Borda acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em estrutura tubular composta por tubo quadrado 20x20 chapa # 20 (0,90mm) e tudo 20x40 chapa #20 (0,90mm) fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta. Possui um painel de MDP BP com 15mm de espessura, com acabamento com fita de borda PVC 05 de espessura colada pelo sistema HOT-MELT. O painel é fixado por parafusos auto-atarrachantes. Pé Tubular - Pé em estrutura tubular composto por um Tubo Redondo 2" ½, com uma abá metálica confeccionada em chapa 18 (1,20mm), com sapatas de 2" ½ Ponteira interna. - Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons. Medidas Finais Largura – 1200 Profundidade -620 Altura – 750 Cor Platina. **TOTAL** 31.133,00

Dois Vizinhos, 01 de junho de 2017.

Raul Camilo Isotton Prefeito