DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO 079/2023

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COM ITEM(NS) EXCLUSIVO(S) PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ITEM(NS) COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITEM(NS) ABERTO(S) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 287/2023
Empresa: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.690.097/0001-26

ITENS								
Lote	**Item**	**Código do produto/ serviço**	**Descrição do produto/serviço**	**Marca do produto**	**Unidade de medida**	**Qtde**	**Preço unitário**	**Preço total**
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	4	36010	LAMPADA BULBO LED 50W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 6000k a 6500k com eficiência luminosa mínima de 100 Im/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 5000 Im com tensão 100 a 240v.	G-LIGHT BULBO	UN	300,00	24,29	7.287,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	7	36020	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 150W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 150w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 18w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. CATMAT 207714	INDUWOLT	UN	300,00	102,02	30.606,00
TOTAL								**37.893,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 288/2023
Empresa: G. M. POSSAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.481.010/0001-97

ITENS								
Lote	**Item**	**Código do produto /serviço**	**Descrição do produto/serviço**	**Marca do produto**	**Unidade de medida**	**Qtde**	**Preço unitário**	**Preço total**

LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	15	39094	CONECTOR TAPIT PARA 1 PARAFUSO 6-1/0 Descrição básica:Conector Metal; Uso 1 Parafuso completo; Tipo Tapit; complativel para Chave estrela ou fixa; Derivação 6-1/0.	BETEL	UN	200,00	4,20	840,00
TOTAL								**840,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 289/2023
Empresa: GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.164.580/0001-60

ITENS

Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - AMPLA CONCORRÊNCIA	1	36021	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 250W Descrição mínima: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 250w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 24w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. CATMAT 207715	SAMA	UN	750,00	90,00	67.500,00
TOTAL								**67.500,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 290/2023
Empresa: VIZILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.715.194/0001-44

ITENS

Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 002 - COTA RESERVADA	1	36021	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 250W Descrição mínima: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 250w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 24w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. CATMAT 207715	REATEC	UN	250,00	98,00	24.500,00

LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	1	36003	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 70W Descrição básica: lâmpada com bocal e-27, posição de funcionamento universal sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 80 Im/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 6000 Im com tensão de 220v. CATMAT 334165	Ourolux	UN	2.000,00	13,70	27.400,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	2	36004	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 150W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo a temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 98Im/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual 15000 lm com tensão de 220v. CATMAT 381189	Ourolux	UN	500,00	15,30	7.650,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	3	36006	LAMPADA TUBULAR VAPOR SODIO 400W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 123 Im/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 47500 Im com tensão em 220v. CATMAT 359555	Ourolux	UN	500,00	26,00	13.000,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	5	36017	BOCAL DE PORCELANA REFORCADO - E27 Descrição básica: Bocal e-27 em porcelana para utilização em luminárias e spots, bornes em latão tensão de até 250v e corrente de 4A. CATMAT 307381	REATEC	UN	200,00	3,80	760,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	8	36022	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 400W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 400w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 32w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. CATMAT 207721	REATEC	UN	300,00	109,00	32.700,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	9	36524	CABO PP 2X2,5MM Descrição mínima: FLEXIVEL 500V. ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR	Contoller	MT	500,00	3,90	1.950,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO	10	39086	BOCAL PORCELANA REFORCADO - E40 Descrição básica: Bocal / Soquete com base e-40; Corpo em procelana; Acabamento em esmalte na cor branco;	G20	UN	200,00	7,40	1.480,00

ME | EPP			Contatos e bornes em latão; terminais tipo borne para conexão dos fios de até 4mmm²; Com sistema de anti-vibração; Corrente máxima 16A;Potência máxima 1000w; Tensão 0 ~ 500 Vac; Tensão de ignição de descarga 5KV. Corforme norma NBR IEC 60061-1. (Uso em luminarias e refletores em geral).					
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	11	39087	LAMPADA TUBULAR VAPOR SODIO 250W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 123 Im/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 28750 Im com tensão em 220v.	Ourolux	UN	1.000,00	22,90	22.900,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	12	39089	RELE FOTO CONTROLADOR Descrição básica: Relé fotocontralador elétrico magnético para uso em corrente alternada, desenvolvido dentro do alto padrão técnico de qualidade para proporcionar o controle individual de lâmpada, seguro e de baixo custo. Seu sistema construtivo deve ser eletrônico para uso em corrente alternada, sendo assim seu sistema de operação deve acender e apagar a(s) lâmpada(s) em função da variação da iluminância. Seu corpo deve ser em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta, para assim suportar intempéries, assim como os pinos de contato devem ser em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem ou outro devidamente rígido. Os contatos de carga devem ser do tipo LN, que acionam a carga a noite,portanto sua frequência deve ser de 50H/60Hz e contam com a célula fotoelétrica do tipo CdS, com encapsulamento blindado de resposta instantânea montado na posição lateral. Sua faixa de operação deve ser de 5 a 20 lux para seu acionamento no máximo 40 lux para desligar, deve possuir varistor para proteção contra surtos de rede de no mínimo 60j, também relação para desligar/ligar 1,2 de acordo com a ABNT NBR 5123. O rele deve atender as normas técnica ABN NBR 5123 de 2016 a UL 773:1992, ANSI C136.10.1988. A faixa de operação podendo ser informada antecipadamente e fornecida conforme especificação do consumidor. Seu peso deve ser maior ou igual a 130G. Seu consumo deve ser de 0,8 W, a temperatura de trabalho é de -5° a + 50°C. Potência de 1000W (carga resistiva) - 1800 VA 220V – (carga indutiva).	ILUMATIC	UN	1.000,00	25,00	25.000,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO	13	39091	CONECTOR PERFURANTE CDP 70 Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração	INCESA	UN	500,00	6,99	3.495,00

ME | EPP			da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 10-95 mm e derivação 1,5-10mm.					
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	14	39092	FITA ISOLANTE 10M Descrição básica: Tamanho de 10m x 19mm x 0,13mm, composta de filme PVC antichama, com adesivo base de borracha sensível à pressão, indicada para instalações elétricas de baixa tensão. Para uso até 600V, à temperatura de 90°C. Antichama. Com proteção contra raios UV.	FAME	UN	400,00	4,10	1.640,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	16	39294	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 300MM diâmetro de 16mm, rosca dupla, inclusive porcas e arruelas (poste de madeira e/ou duplo T).	ISOCON	UN	300,00	12,00	3.600,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	17	29830621	LAMPADA BULBO LED 50W E27 Lâmpada certificada pelo INMETRO; Corpo em policarbonato branco e difusor em policarbonato branco leitoso; Possui driver interno isolado; Temperatura ambiente: -5°C a 40°C; Tensão de entrada: 100V a 240V; 3200 LUMENS; Base: E27; Tensão: Bivolt Automático 100V - 240V; Ângulo de abertura: 200 graus; Tensão:Bivolt 110v/220v Automático;Temperatura de cor: Branco Frio – 6500k; Cor Da Lâmpada: Branco Frio; Vida Útil: 25.000 horas (L70).	Ourolux	UN	300,00	23,00	6.900,00
LOTE: 003 - EXCLUSIVO ME | EPP	18	29830622	CABO PP 3X2,5MM Descrição Minima: Flexivel 500v especificação ABNT/NBR	Controller	MT	500,00	5,50	2.750,00
TOTAL								**175.725,00**

Dois Vizinhos, 03 de julho de 2023.

Luis Carlos Turatto
Prefeito