

PLANTA BAIXA SISTEMAS DE EMERGÊNCIA

Escala: 1/100

Controle de Materiais de Acabamentos e Revestimento (CMAR)

TETO/FORRO:
- Cobertura.. Classe I
- Biblioteca 01.. Classe II-B
- Sala de aula 06.. Classe II-B
- Sala de aula 07.. Classe II-B
- Sala de aula 08.. Classe II-B
- Sala de aula 09.. Classe II-B
- Sala de aula 11.. Classe II-B
- Sala de aula 13.. Classe II-B
- Sala de aula pre I.. Classe II-B
- Sala de aula pre II.. Classe II-B
- Demais ambientes .... Classe I

PAREDE/ACABAMENTO:
- Todos ambientes .... Classe I

PAREDE/REVESTIMENTO:
- Todos ambientes .... Classe I

PISO
- Sala de aula 01.. Classe II-B
- Sala de aula 02.. Classe II-B
- Sala de aula 03.. Classe II-B
- Sala de aula 04.. Classe II-B
- Sala dos professores.. Classe II-B
- Biblioteca 02.. Classe II-B
- Sala de aula 06.. Classe II-B
- Sala de aula 07.. Classe II-B
- Sala de aula 07.. Classe II-B
- Sala de aula 08.. Classe II-B
- Sala de aula 09.. Classe II-B
- Sala de aula 11.. Classe II-B
- Sala de aula 13.. Classe II-B
- Sala de aula pre I.. Classe II-B
- Sala de aula pre II.. Classe II-B
- Demais ambientes .... Classe I

CONTROLE DE MATERIAS E ACABAMENTOS

CLASSE DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS, CONSIDERANDO O GRUPO/DIVISÃO DA OCUPAÇÃO/USO, EM FUNÇÃODA FINALIDADE DO MATERIAL:

GRUPO / DIVISÃO	FINALIDADE DO MATERIAL		
	PISO (Acabamento/Revestimento)	PAREDE (Acabamento/Revestimento)	TETO E FORRO (Acabamento/Revestimento)
E - 5	Classe I e II-A	Classe I	Classe I e II-A

SINALIZAÇÃO: CONFORME NPT 020

QUANT.	CÓDIGO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
09 placas	E5		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio Dimensões : 268mm x 268mm
07 placas	S2		Indicação do sentido de saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H H = 126mm, L = 252mm
19 placas	S3		Indicação do sentido de saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação de uma saída de emergencia a ser afixada acima da porta. Para indicar o seu acesso H = 126mm, L = 252mm
06 placas	S12	SAÍDA	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra ≥ 65mm e 100mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) Dimensões = 380/190mm

OBSERVAÇÃO: No caso de extintores instalados em pilares, as placas de sinalização dos equipamentos deverão ser instaladas em todas as faces dos elementos.

NOTA (PLACA INDICATIVA DE PÚBLICO): Devem ser instaladas, em todos os acessos de entrada do recinto, placas indicativas da capacidade total de público, conforme exemplo (ver prancha de detalhes).

ATENÇÃO:
O sistema de iluminação de emergência e sinalização de emergência utilizados na edificação deverão atender as exigências da NPT 018 - Iluminação de Emergência e NPT 020 - Sinalização de Emergência.

NOTA: As portas permanecerão abertas e desobstruídas durante todos os eventos TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAÍDAS DE EMRGÊNCIAS

NOTAS:

1. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
- O sistema de iluminação e sinalização de emergência utilizados na edificação deverão atender as exigências da NPT 018/12 - Iluminação de Emergência e NPT 020/12 - Sinalização de Emergência;

2. PORTAS DE SAÍDA:
- As portas de abrir, sem ferragem antipânico e que não abram no sentido da fuga, utilizadas como saída de emergência, deverão permanecer abertas e desobstruídas durante todo o expediente na edificação;
- Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos, tais como móveis, divisórias móveis, locais para exposição de mercadorias, e outros, de forma permanente, mesmo quando o prédio esteja supostamente fora de uso.

3. PLACA INDICATIVA DE PÚBLICO:
- Devem ser instaladas, em todos os acessos de entrada do recinto, placas indicativas da capacidade total de público, conforme exemplo (ver prancha de detalhes).

CONVENÇÕES

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR CARGA D' ÁGUA
	EXTINTOR CARGA DE PÓ BC
	EXTINTOR CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO
	EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC
	BARRA ANTIPÂNICO - CONFORME NBR 11785/97
	SINALIZAÇÃO DE ALARME SONORO - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA - CONFORME NPT 020
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO - CONFORME NPT 020
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CONFORME NPT 018
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO c/ FAROLETE
	CENTRAL DE ALARME
	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	HIDRANTE DUPLO
B	BOTOEIRA (ACIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES)
	TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES
	PRUMADA (SOBE)
	PRUMADA (DESCE)

PROJETO BÁSICO EXECUTIVO

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço: ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE VARGAS
Rua Paraná,1122 - Bairro: Centro - Dois Viznhos/PR

Área: 2.342,83 m²

Ocupação: E - EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - ESCOLAR GERAL - E-1

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 02/03

Conteúdo da Prancha: PLANTA BAIXA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.640/0001-08

Escala: INDICADA

Responsável Técnico: ENG.º xxxxxx - CREA/PR xx-xxxxxx/D

Data: 14/09/2018