

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00110/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ar condicionado - compressor

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento – 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção anticorrosão. Velocidades 4 + Função Jet Cool. Vazão de ar - Interno Max m3/min 08; - Externo Max m3/min 25. Temperatura 16°C a 30°C. Controle Remoto sim Tamanho do ambiente (m²) 20 m². Recursos Funções especiais pode reter micro-particulados e poeiras muito finas (que passam pelo filtro de malha-fina), além de combater vírus, alergênicos, fungos e bactérias; Ajustes automáticos Deflexão de ar acima e abaixo. Compressor Rotativo. Saída de ar uma na parte inferior da vaporadora. Direcionadores de ar Swing - Tecnologia CAOS Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Consumo aproximado de energia 1190 W.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.731,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

2 - Ar condicionado - compressor

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT PISO 18.000 BTU's Descrição mínima: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220v, com fluido refrigerante R-410A (Sistema Inverter). Classificação energética A, consumo 1625w. Com controle remoto. Com as funções: desumidificadora, sleep, swing, timer, tecnologia inverter, condensadora (vertical/barril), evaporadora e turbo. Com regulagem de velocidade de ventilação. Sistema de fase monofásico. Função siga-me temperatura programada atinge o local onde está o controle remoto, alcance até 8 metros dentro do mesmo ambiente. Altura condensadora 70,4; altura evaporadora 30,2. Serpentina de cobre. Vetor condensadora C-1, vetor evaporadora E-5. Medidas aproximadas: peso condensadora 31,1, peso evaporadora 10, profundidade condensadora 45,2, profundidade evaporadora 22,3, largura condensadora 55,2.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.750,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (6)

3 - Maleta

Descrição Detalhada: BOLSA DE EMERGENCIA Descrição mínima: maleta/bolsa para transporte de materiais de emergência médica pré-hospitalar, em nylon, à prova d'água externamente, com abertura completa 180° (cento e oitenta graus). Fecho em zíper duplo, resistente, com divisões internas para guarda de materiais, fixadores de velcro, compartimento tipo bolsa no interior para guardar de esfigmomanômetro, estetoscópio e outros instrumentos, alça regulável, podendo ser transportada na mão, como mochila ou no ombro. Com bolsos externos para guarda de outros materiais. (ABNT)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 251,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

4 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: CAIXA TERMICA 32 LITROS Descrição básica: Descrição básica: com alça rígida articulável, com tampa, ambiente de isolamento térmico (isotérmico), atóxico, material em polipropileno. Medidas aproximadas: 45cm x 30cm x 40cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 80,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)

5 - Carro limpeza

Descrição Detalhada: Carro limpeza, material: polipropileno, tipo: 4 rodízios, diâmetro roda: 6 e 3 pol (traseiras e dianteiras), comprimento: 126 cm, largura: 54 cm, altura: 98 cm, capacidade: 90 l, características adicionais: zíper abertura lateral e bolsa 90 litros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.108,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (17)

6 - Impressora laser

Descrição Detalhada: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA Especificações: laser. Velocidade de impressão 18ppm, monocromática (A4). Qualidade de impressão até 2400 x 600 dpi com aperfeiçoamento automático de imagem. Resolução de impressão 600x600ppp. Memória 32MB. Linguagens da impressora UFR II LT Tempo de aquecimento aproximado 1 segundo. Tempo de saída de primeira página aprox. 7,8 segundos ou menos. Ciclo de trabalho mensal máx. 5.000 páginas. Conexão USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n. Entrada de papel bandeja multinações para 150 folhas saída de papel 100 folhas, face impressão para baixo. Com capacidade para diversos tipos de impressão: papel comum, etiquetas, transparências, envelopes. Tamanho da bandeja tipo multifunções com capacidade para diversos tamanhos: A4, A5, B5, LGL, LTR, EXE, 16K, envelope MONARCH, C5, DL, COM10 largura 76,2 – 216 mm x comprimento 188 – 356mm. Gramatura do material de impressão de 60 a 163 g/m2. Consumo de energia – máximo de 870w, ativo de 330w, em espera de 1,8w, sleep de 0,8w, hibernação de 1,6w. Consumo típico de 0,47 kWh/semana. Sistemas operacionais compatíveis MAC OS 10.6 A 10.9, Linux3, Citrix (FR2).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 852,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (15)

7 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: SELADORA Descrição básica: Bivolt, com interruptor liga/desliga. Controle de temperatura com temporizador em LED que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras. Indicador luminoso de resistência ligada. Largura de selagem: 30 mm de comprimento de selagem. Dimensões: 300 X 250 X 70mm (largura/comprimento/altura).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 413,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)