

**NOTAS:**

- 1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES E INDICAÇÃO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
- 2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE SER INFERIOR A 5,50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3,50m EM LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE PORTA
- 3- DIMENSÕES EM MILÍMETROS.




Quadro de Cargas (QM1)

Quadro de Cargas (AL1)

Le

caixa de medição embutir a 1,50m do piso



analis hexagonal (NBR 14136) - 2P+1 10 A 8 0,30m de peso

comada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,1

armada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso

comada hexagonal (NBR 14135) - 2P+T 20 A, p. 1.1

## Administração 2021 / 2024

ELÉTRICO

DATA
------

LOTE	
------	--

ESCALA

[illegible]

Arquivo